

明航纺织加湿器/明航纺织加湿机/工业加湿机/工业加湿器

产品名称	明航纺织加湿器/明航纺织加湿机/工业加湿机/工业加湿器
公司名称	上海明航空气净化技术有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	质量等级:特优 产地:上海 熔点:110 ()
公司地址	上海市松江区沈砖公路5599号1幢6层618
联系电话	021-57860905

产品详情

<p>加湿量大，雾化均匀、稳定；</p> <p>对水质无特殊要求（一般自来水即可）；</p> <p>自动补水，湿度自控（可单台控制，也可集中控制）；</p> <p>等焓加湿，对室内的空气有清洁过滤作用；</p> <p>能耗小，加湿效率100%，用水量等于加湿量；</p> <p>采用双风道过滤技术，大管径排水，接水盘为底部平滑的铝合金材料制造，彻底解决离心加湿器易堵塞，清洁难的问题。</p> <p>安装方式灵活多样，可随意设置安装，施工简单，安全可靠；</p> <p>特别适合湿度要求高（60%rh）以上或有发热源难以加湿的工况环境直接加湿。</p>		
--	--	--

工作原理及产品介绍：

离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至叶轮，经化成 5 的细雾，经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合，形成高空中气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加湿的目的。

适用范围：

纺织行业：棉纺、毛纺、丝纺、麻纺、化纤、制衣

使用条件：

1) 主电压如有波动，应稳定在铭牌上所规定电压的 $\pm 10\%$ 范围内。2) 环境温度—室内的温度应满足在-2

范围。3) 环境湿度—室内允许的最高相对湿度为95%，但有冷凝水产生。4) 采用普通自来水即可

明航离心式加湿器技术参数：

规格型号	hlx-dm1	hlx-dm2	hlx-dm3
加湿量(kg/h)	0-50 (可调)	0-50 (可调)	0-50 (可调)
风量(m ³ /h)	6600	6600	6600
适用面积(m ²)	1000	150-350	200-450
电源	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
功率(w)	550	550	550
重量(kg)	50	50	32
外形尺寸(mm)	500*580*1600	500*580*1600	580*650*950
安装方式	手推式	手推式	悬挂式(可摇摆)

悬挂式离心加湿器安装方式：

(1)安装于横梁上;(2)安放于高台上;(3)悬挂于房顶下。

加湿器接风道示意图：

用在棉、毛、麻等有飞花的车间，接风道时要注意以下二点： 、风管截面积应大于等于风道接口面积；多个面积应大于等于风道接口面积之和； 、墙外部分应做一长方体骨架，骨架上覆置尼龙网或金属网，示

加湿器风道接口覆置尼龙网示意图:

注意事项：

加湿器在使用过程中如发现出雾量逐渐减少现象，就需要清洗，先清除风道墙外部分金属网或尼龙网上杂物，然后清洗加湿器内部。 rh-2型加湿器内部清洗，先旋出底部中间排污螺塞，放空污水；取下排污片，清洗吸水管，下端口，清洗盛水盆。 加湿器在使用过程中如发现雾变粗现象就要清洗雾化网上飞花。先旋出底部中间排污螺塞，放空污水，取下排污片，手拿刷子伸进去，刷清雾化网上飞花。
加湿器不喷雾另一种情况为有些地区水压低或水塔位置低,而造成盛水盆水位太低.这时应调节调节螺丝 至溢水口有少量水溢出或低于溢水口下端1厘米。但是如果溢水口有大量水溢出,水位高于溢水口,则应立即停机,及时调正水位至上述适当值,否则会引起主电机烧毁。
加湿器在使用过程中如发现出雾头不转动或转转停停现象,应检查小电机5是否转动,滚珠 是否转动。

加湿系统说明及工作原理：

采用德国、意大利原装进口柱塞泵将净化处理过的水加压至7mpa左右，再通过高压厚壁 8铜管或不锈钢管输送到喷嘴，经雾化后以3 ~ 15 微米的微雾喷到空气中，水雾量，从液态变气态，使空间湿度增大，整个过程为等焓绝热过程。高压微雾加湿器不需要压缩空气

技术参数

型号	mh-802	mh-803	mh-804	mh-805	mh-807	mh-810	mh-815
喷雾量	1.8升/分	3.4升/分	4升/分	5升/分	7.4升/分	10.6升/分	14.6升/分
功率	1.1kw/380v	1.1kw/380v	1.1kw/380v	1.1kw/380v	1.1kw/380v1.5kw/380v	1.5kw/380v2.2kw/380v	2.2kw/380v3.0kw/380v
喷头数	i-39	i-74	i-87	i-108	i-160	i-230	i-317

单台高压微雾加湿器负载面积200-2000平方米

控制箱	开0-12分停0-60分与湿度传感器+数显控制器组合使用，以分秒时间和相对湿度30-90%rh精确
重量	85kg
体积	700x440x1400mm (长x宽x高)

喷嘴具体数量要根据密封效果、新(排)风量、车间高度、温度高低、湿度要求和安装位置等情况而定。免费

高压微雾加湿器主要配件

工作原理及产品介绍：

mh系列超声波工业加湿器，内部采用世界上最先进的雾化技术和集成式雾化组件，所产生的雾粒直径只有1-5 μm，颗粒均匀，能长时间悬浮于空气当中，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，确保加湿器质量优异，安全可靠。
超声波工业加湿器输出管道，根据喷雾量的不同，分为单管路输出pvc管道和双管路输出pvc管道，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。
超声波工业加湿器为外墙悬挂式设计，设备整体采用不锈钢箱体，外形美观、实用；配备标准进水口、排水口及溢水口，其中进水口自动补水，自动控制水位。
单位加湿量的能耗指标低，耗能量只有0.05kw/(kg/h)相当于其它加湿方式的1/10-1/15，运行费用低。
超声波工业加湿器依型号不同，分为二种控制方式：(1)手动开关控制工作方式(型号后无字母表示)，用户可按自己的需要单台独立控制开、关；(2)数字式湿度控制器自动控制，(型号后以字母“z”表示)，湿度控制器控制范围可由1%rh-99%rh任意设定，控制精度±3%rh，此时，设备可在设定值内自动工作，无需人员职守。
超声波工业加湿器，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。

超声波加湿器技术参数

技术参数	制雾量	换风量	出雾管道	电源	功率	雾粒直径	净重
型号	kg / h	m3 / h	mm	v/hz	w	μ m	kg
mh-06(z)	1.8	90	75pvc	220/50	180	1~5	15
mh-10(z)	3	270	110pvc	220/50	300	1~5	18
mh-20(z)	6	270	110pvc	220/50	600	1~5	22
mh-30(z)	9	350	2*110pvc	220/50	900	1~5	30
mh-40(z)	12	350	2*110pvc	220/50	1200	1~5	38
mh-50(z)	15	500	2*110pvc	220/50	1500	1~5	50
mh-60(z)	18	500	2*110pvc	220/50	1800	1~5	60
mh-70(z)	21	1000	2*110pvc	220/50	2100	1~5	65
mh-80(z)	24	1000	2*110pvc	220/50	2400	1~5	70
mh-90(z)	27	1000	2*110pvc	220/50	2700	1~5	75
mh-100(z)	30	1000	2*110pvc	220/50	3000	1~5	80

使用明航纺织厂专用加湿器

*防静电、不断头、不粘连堆积，不停车，无疵点，不毛糙，显著提高生产效率；

*降低次品率；降尘、降飞花，降温度，显著提高空气质量，改善工作环境；

*增湿、保湿、控湿，显著增加产品重量与数量增收。

欢迎致电：021-57860906 57860905

www.shminghang.com

"明航纺织加湿器/明航纺织加湿机/工业加湿机/工业加湿器"的质量等级为特优，产地是上海，熔点为110（ ），特性粘度是10（ dl/g），端基为1（ mol/t），色值是1，水份为1（ %），颜色是米白，货号为001