

Type 单芯移动电力电缆2kV

产品名称	Type 单芯移动电力电缆2kV
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.56/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:见详情 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

Type W单芯移动电力电缆2kV应用

该电缆专为矿用电机车和其他采集卷轴式移动设备设计，适用于需承受不断弯曲和卷绕的场合。

标准

ICEA S-75-381/NEMA WC 58ASTM B 172ASTM B 33CAN/CSA C22.2 No. 96

结构

导体：多股镀锡退火铜导体。绝缘：乙丙橡胶（EPR）。加强件：聚酯纤维编织层，包覆于绝缘与护套之间以增强机械强度。护套：黑色重型/特重型氯化聚乙烯（CPE）。（外径大于2英寸的电缆需使用特重型护套）

可选项

其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC可根据要求提供。中间有加强纤维的双层护套可根据要求定制。

机械和热性能

最小弯曲半径：6 × OD导体最高工作温度：+90

尺寸和重量结构股数标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称重量电流芯数 × AWG/KCMILINCHMMIN
CHMMINCHMMLBS/KFTKG/KMA1 × 81330.0601.50.0601.50.4411.2150223831 × 61680.0601.50.0802.00.5113.02
053051091 × 42590.0601.50.0802.00.5714.52804171451 × 33290.0601.50.0952.40.6316.03505211671 × 22590.0601.50.
0952.40.6616.83705501921 × 13290.0802.00.1102.80.7418.85007442231 × 1/02590.0802.00.1102.80.7719.6550818258

1 × 2/03290.0802.00.1102.80.8220.16609822981 × 3/04270.0802.00.1253.20.8722.183012353451 × 4/05320.0802.00.1253.20.9323.695014134001 × 2506080.0952.40.1403.61.0326.2124018454451 × 3007410.0952.40.1403.61.0927.7140020835001 × 3508550.0952.40.1553.91.1529.2148022025521 × 50012210.0952.40.1553.91.3133.321403184