

ABS台湾台化塑料品牌直销商

产品名称	ABS台湾台化塑料品牌直销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾台化代理商 型号:ABS塑料全系列 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

ABS台湾台化塑料品牌直销商

台化 TAIRILACR ABS AG15A1-H

>ABS< 阻燃等级:HB 熔融指数: 24 g/10min

热变形温度:95C 符合规定: UL

材料特性: 高光泽 · 中等冲击 · 通用级

材料用途: 玩具 · 手提箱 · 手机 · 计算器 · 时钟外壳 · 音响外壳

台化 TAIRILACR ABS AG15AB

ABS<阻燃等级: HB 熔融指数: 25g/10min

热变形温度:96 ° C 符合规定: UL

材料特性: 高光泽

材料用途:电视机外壳 · 配件 · 笔记本外壳

台化 TAIRILACR ABS ANC120

>ABS-FR(17)< 阻燃等级: V-0 · 5VB

热变形温度: 77C 符合规定:UL

材料用途: 复印机外壳 · 传真机外壳 · 扫描仪外壳 · 碎纸机外壳 · 打印机外壳 · 防火绝缘材料 · 电视机外壳 · 电脑外壳

台化 TAIRILACR ABS AG23AT

热变形温度:96 ° C>ABS<阻燃等级:HB

熔融指数: 20 g/10min 符合规定:UL

材料特性: 高强度 · 可电镀

材料用途:汽车轮壳盖 · 把手 · 铭牌

台化 TAIRILACR ABS AG10NP

>ABS<阻燃等级:HB 熔融指数: 6.0 g/10min

热变形温度:98 ° C 符合规定: UL

材料特性: 高刚性 · 高冲击

材料用途:安全帽 · 管材 · 鞋跟 · 挤出成型应用

台化 TAIRILACR ABS AG1000

ABS<阻燃等级:HB 熔融指数: 10 g/10min

热变形温度:94 ° C 符合规定:UL

用途: 安全帽 · 管道配件 · 鞋跟 · 低温应用

材料特性: 通用级 · 高冲击 材料

台湾台化ABS代理商，台湾台化ABS一级代理，台湾台化ABS总代理，台湾台化ABS官方代理，台湾台化ABS授权代理

如需了解更多更全面的ABS台湾台化塑料型号、特性、用途及价格，欢迎来电或微信咨询订购！