

闭口闪点试验器 2900.00

产品名称	闭口闪点试验器 2900.00
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:syd-261闭口闪点试验器 型号:syd-261闭口闪点试验器 产品单价:2900.00
公司地址	北京市房山区阎村镇大紫草坞村西43号
联系电话	13161221233 18911960857

产品详情

syd-261闭口闪点试验器

用途：

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准sh0315《闭口闪点测定器技术条件》和上海市企业标准q/yxyy21《syd-261型石油产品闭口闪点试验器》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准gb/t261《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》所规定的方法，测定石油产品试样在密闭的油杯中加热后，产生试油蒸汽与周围空气形成的混合气体，在与火焰接触产生闪火时，该试油的最低温度（即为该石油产品试样的闪点）。

技术指标：

1、工作电源： ac 220v ± 10% ， 50hz。

2、加热装置：
炉体为碳化硅材料，功率为600w电热丝。

加热功率从0 ~ 600w可调。

3、试样升温速率：1~12 /分。

4、电动搅拌装置： 搅拌电机：45tyz型恒速马达。

传动方式：软轴联结。

搅拌叶片规格：8×40（毫米）。

5、标准油杯： 内径：50.8毫米。

深度：56毫米。

试油容量刻线深度：34.2毫米。

试油容量：约70毫升。

6、引火装置：

引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）。

引火器孔径：0.8毫米。

7、温度计：

内标式水银温度计，符合gb514的规定。

刻度

-30 ~ 170 ，分度1 。

刻度

100 ~ 300 ，分度1 。

8、环境温度： 35 。

9、相对湿度： 85%。

10、整机功耗： 不大于650w。

"供应闭口闪点试验器"的品牌为SYD-261闭口闪点试验器，型号是SYD-261闭口闪点试验器