

SYD-2801G/SYD-2801D石油蜡针入度仪沥青针入度仪针入度试验器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SYD-2801G/SYD-2801D石油蜡针入度仪沥青针入度仪针入度试验器 |
| 公司名称 | 苏州奇乐电子科技有限公司 |
| 价格 | 5888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:cn 测量范围:0-50 |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号 |
| 联系电话 | 86 512 57620296 13913257976 |

产品详情

注意：价格不一，需来电咨询。

szr-3型电脑数控针入度测定仪一、主要特点：1、针与连杆易于拆装，方便检查质量2、电子百分表检测，自动针入并显示针入过程3、有照明装置，方便观察针尖与试样表面接触情况4、配低温水浴可做低温针入度试验二、主要技术指标：1、针入时间，开机5s，可以自行设置2、针入范围：0 - 50mm3、显示精度：0.05mm4、针质量：针，连杆及砝码组合质量为 $100g \pm 0.05g$ 5、标准测针： $2.5 \pm 0.05g$ 6、环境温度：5~40 7、环境湿度：85%8、外形尺寸：250×200×700mm9、重量：15kg10、电源电压：220v11、功率：300w

lzc-3沥青电脑针入度仪

该仪器主要用于测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，以及液体石油沥青，沥青材料经蒸馏试验后的残留物等的针入度。

沥青的针入度是在规定温度和时间内，附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。

仪器主要技术指标：1、最小分度：0.01mm 2、最大量程：50mm：误差：0.06mm

3、针连杆、砝码、标准针合重： $100 \pm 0.05g$ $150 \pm 0.05g$ 4、四位液晶数显：

5、单片机一次可存贮1000个数字； 6、电源：220v/50hz

7、试样皿：金属制，平底筒状，尺寸为：70×45 55×35(mm)

8、平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5l，皿深大于60mm；附放试样皿用三角架一个：

9、仪器工作平台，设有调整水平机构。

syd-2801g针入度试验器(测石蜡) (带恒温浴)

本仪器是根据中华人民共和国标准gb/t4985《石油蜡针入度测定法》中有关针入度仪和附件的技术要求设计制造的，适用于石蜡针入度的测试，也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

一、主要技术特点

- 1、采用数字显示器显示针入度值，直观醒目。
- 2、针入时控装置共有6档，控时精度高。
- 3、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。

二、主要技术参数及指标

- 1、测量范围： 0 ~ 600针入度；
- 2、针入时控装置： 可分别选择5、8、10、12、30、60秒，时间误差小于 ± 0.1 秒；
- 3、分辨率 0.01mm；
- 4、针入精度： ± 1 针入度；
- 5、加热器功率： 200w；
- 6、控温精度： 25 ± 0.1 （注：环境温度应不高于20）；
- 7、控温方式： 高精度数字温控仪；
- 8、恒温浴： 为硬质玻璃缸；
- 9、搅拌： 磁力搅拌珠自动搅拌；
- 10、标准针： 2.5 ± 0.05 g, 符合gb/t4509、t0604的规格要求；
- 11、标准锥体： 102.5 ± 0.05 g, 符合国家标准gb/t269的规格要求；
- 12、升降支架： 粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面；
- 13、其它： 配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。

主要用途:本仪器根据《gb/t269-91润滑脂和石油脂锥入度测定法》、《gb/t4509-1998沥青针入度测定法》及交通行业标准《t0604-93沥青针入度试验》中有关仪器及其附件的技术要求设计制造，适用于测定沥青、润滑脂、胶体、冻体、奶油、乳酪、发酵体、粉剂等物质的针入度或锥入度。

性能特点：备有控温装置，可将测试温度控制在要求的试验温度。利用齿条带动光栅测深、数字显示、使用方便、快捷、直观；可在任何位置启动。支架升降可自由调节、便于针尖对准试样的准确度。设有小射灯，便于观察针尖对准试样的准确度。设有平台水平调准器，确保工作面处于水平状态。

主要技术参数：

- 1、时控设置: 5, 8, 10, 12, 30, 60s
- 2、时间精度: $5 \pm 0.1s$
- 3、最大针入度: 620针入度
- 4、标准针: $2.5 \pm 0.05g$
- 5、标准锥: $102.5 \pm 0.05g$
- 6、恒温浴容量: $>0.5l$
- 7、控温精度: 25 ± 0.1

"SYD-2801G/SYD-2801D石油蜡针入度仪沥青针入度仪针入度试验器"的重量为15 (Kg)，产品用途是针入度试验，型号为SYD-2801G，SYD-2801D，SYD-2801A，LZR-3，SYD-2801A,SYD-，外观尺寸是250 × 200 × 700mm (mm)，测量范围为0-50，测量精度是0.01，品牌为CN，加工定制是是