

SYD-0755乳化沥青负荷轮碾压试验仪、负荷轮碾压试验仪

产品名称	SYD-0755乳化沥青负荷轮碾压试验仪、负荷轮碾压试验仪
公司名称	上海恒勤仪器设备有限公司
价格	9750.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:syd-0755 测量范围:/
公司地址	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层G区2029室 (崇明工业园区)
联系电话	021-3409871 15021277021

产品详情

本仪器是按照中华人民共和国行业标准jtg e20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t 0755-2011《稀浆混合料负荷轮粘砂试验》规定的要求设计制造的，适用于控制稀浆混合料中沥青用量的上限，与湿轮磨耗试验一起确定稀浆混合料的最佳沥青含量。

一、主要技术特点1、本仪器为落地式结构，其结构设计、试验器具的规格尺寸等均符合t 0755 标准的要求，设计新颖，结构合理，使用方便。2、机械传动部分设计有安全保护装置，防止误伤操作者，安全可靠。3、试验时碾压频率由操作者事先设定，仪器工作时自动计数，直到计数值等于设定值时计数停止，仪器停止工作。

二、主要技术参数及指标

- 1、碾压频率： 44次/分；
- 2、曲柄半径： 152mm ± 2mm；
- 3、橡胶轮尺寸： 直径76.5mm ± 1mm，宽26.0mm ± 1.0mm；4、橡胶轮硬度： hrc60 ~ hrc70之间；5、橡胶轮加载重量： 小车平置总重量56.7kg ± 0.5kg；6、试模： 有6.4mm、12.7mm厚两种，按需要选用，内部尺寸50mm × 380mm；7、砂框架： 内部尺寸为长355.0 mm × 宽38.0 mm × 厚0.5 mm；8、钢盖板： 尺寸为长353 mm × 宽36 mm × 高3 mm；9、外形尺寸：

1400mm × 260mm × 450mm (长 × 宽 × 高) ; 10、工作电源 :
ac三相380v/50hz , 电机功率550w。

三、选配件

1、烘箱 ; 2、天平 : 称量度能控制在6-13g , 称量不大于0.5kg ; 称量为2000g , 感量不大于1g ; 带强制通风

"SYD-0755乳化沥青负荷轮碾压试验仪、负荷轮碾压试验仪"的重量为/ (Kg) , 产品用途是适用于控制稀浆混合料中沥青用量的上限 , 与湿轮磨耗试验一起确定稀浆混合料的最佳沥青含量。 , 型号为SYD-0755 , 外观尺寸是1400mm × 260mm × 450 (mm) , 测量精度为/ , 品牌是上海 , 加工定制为否 , 测量范围是/