

LD-168全自动沥青混合料拌合机，沥青搅拌机

产品名称	LD-168全自动沥青混合料拌合机，沥青搅拌机
公司名称	上虞市龙翔精密仪器厂
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:龙翔 型号:ld-168 测量范围:10升-20升
公司地址	道墟镇韩浜村
联系电话	86 0575 82048698/13858589776

产品详情

ld-168全自动沥青混合料拌和机适用于制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部jtj052—2000“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。并具有以下特点：1、实现了操作自动化，简单到只需要按一个按键便可完成拌和过程。2、体积小，可节省试验室空间。3、温度及时间控制精确可靠。4、具有相序保护功能，可避免因相序不对造成的机械损坏。

一、沥青混合料拌和机主要技术指标

1、拌和量：10升 (20升) 2、控温范围：室温~200 3、控温精度：±3 4、控时范围：0~100分钟 5、控时精度：±0.1秒 6、拌和浆转速：公转47圈/分；自转76圈/分 7、拌和电机：380v、550w、1400转/分、50hz 8、升降电机：380v . 250w、1400转/分 . 50hz 9、外形尺寸：长600×宽400×高1280(mm)

二、沥青混合料拌和机使用方法

1、机器的安装

机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础，距墙及附近固定物应大于0.6米。可用地脚螺钉固定，也可不用地脚螺钉。安装时机器放在混凝土基础上，保持平稳，不震动即可。

3、加热锅温度控制

根据工作需要由拨盘设定所需温度，并由温控表控制与显示温度。该机的控温方式为通断式，由于热惯性原因，温控表上的显示数值有过冲现象，这是正常的。应以预置温度值为准。

该部分有一旋钮，指示“工作”与“停止”位置。当混合料需要控温时，则旋到“工作”位置。当不需要控温时，如水泥混合料的拌和，则将旋钮置于“停止”位置。这时加热器停止工作。

4、拌和时间控制沥青混合料拌和机

根据规程要求，由预置键设定所需时间。工作时，按下“启动”按钮，搅拌电机开始转动，通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。到达设定时间后，电机自动停止。“清零”后方可进行下一次操作。当遇到紧急情况，可随时按下“清零”键，则搅拌器立即停止工作。

5、搅拌器升降控制

在操作面板的右侧，有“上升”“下降”及“急停”按钮。当按下“上升”或“下降”按钮，则搅拌器自动升至最高或降至最低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况可按下“急停”按钮，则搅拌器立即停止运动。

"供应LD-168全自动沥青混合料拌合机，沥青搅拌机"的是否提供加工定制为是，品牌是龙翔，型号为LD-168，外观尺寸是长600×宽400×高1280(mm) (mm)，重量为200 (Kg)，产品用途是适用于制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械，测量范围为10升-20升