

沥青针入度试验器SYD -2801E

产品名称	沥青针入度试验器SYD -2801E
公司名称	菏泽市牡丹区鑫诚化工试验仪器商行
价格	4890.00/台
规格参数	品牌:昌吉 型号:syd-2801e 测量范围:广泛
公司地址	中国 山东 菏泽 牡丹区 魏海郭庄西头
联系电话	86 0530 6661977 15668281838

产品详情

一、用途及适用范围

syd-2801e针入度试验器是根据中华人民共和国行业标准jtg e20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t0604-2011《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的，适用于测定道路石油沥青、改性沥青针入度以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其林、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

二、主要技术特点

- 1、采用数字显示器显示针入度值，直观醒目。
- 2、针入时控装置共有2档，可根据需要选用，控时精度高。
- 3、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。

二、主要技术指标及参数

- 1、测量范围：2 0 ~ 600针入度；0.01mm；可分别选择5秒或60
- 、分辨率：3、针 秒，时间误差小于±0.1秒。200w；25±0.1（
- 入时控：4、加热 注：环境温度应不高于20）；高精度数字温控
- 器功率：5、控温 仪；为硬质玻璃缸，浴液；磁力搅拌珠自动搅
- 精度：6、控温方 拌；2.5±0.05g,符合gb/t
- 式：7、恒温浴： 0604-2001标准的要求；ac 220v ± 10%,50hz；28

8、搅拌：9、标 0mm × 350mm × 700mm (长 × 宽 × 高)。

准针：10、工作电

源：11、外形尺寸

：

特别说明：标准配置按jtg e20-2011标准，其它配置按用户订货时的要求另行购置

"沥青针入度试验器SYD -2801E"的重量为15 (Kg) ，产品用途是测定道路石油沥青、改性沥青针入度以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物的针入度，型号为SYD-2801E，外观尺寸是280mm × 350mm × 700 mm (mm) ，测量范围为广泛，测量精度是0.1，品牌为昌吉，加工定制是否