

三合一陶瓷衬板-溜槽衬板-高性能陶瓷衬板-国信美达高质量生产

产品名称	三合一陶瓷衬板-溜槽衬板-高性能陶瓷衬板-国信美达高质量生产
公司名称	国信美达（海南）科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:国信美达CGGC 型号:三合一陶瓷衬板 产地:洛阳
公司地址	海南省三亚市海棠区龙海路联投海棠韵328号（注册地址）
联系电话	18637980911

产品详情

给料小车料仓衬板（三合一陶瓷衬板）

一、整体结构：

传统的给料小车料仓通常采用金属衬板：通常硬度越高、越耐磨。但硬度越高，抗冲击断裂的性能越差。高锰钢衬板虽然通过冲击可以硬化，但屈服强度低，很容易发生屈服变形。最终的结果是：所有的金属衬板受限于抗冲击能力，耐磨局限性大，而且重量偏大，更换的劳动强度也大www.cncggc.com。

新型的给料小车料仓采用钢+橡胶+陶瓷三合一衬板：

二、优势特征

耐磨：陶瓷是当前最耐磨的材料。采用 95%精细氧化铝粉，添加其它稀有金属，经过100吨以上高压成型和1700 以上高温烧制，其洛氏硬度（HRA） 85，密度 3.6g/cm。其耐磨性相当于锰钢的 266倍，高铬铸铁的 171.5 倍。

抗冲击：采用特种弹性橡胶，对冲击在陶瓷表面的物料有很好的缓冲，可承受高落差物料频繁冲击而不使表面陶瓷碎裂脱落，大大提高了衬板的抗冲击性能。

三、施工工艺

1、仓体、槽体衬板:分块预制成型，螺栓固定安装

2、池体防护：对于液体类池体，冷粘橡胶或橡胶+陶瓷板

3、应用场景：各种需要耐磨防腐的溜槽、料仓、矿仓、浮选机槽体、搅拌槽、浸出槽等。