

高速干手机（银灰色）35（ ）

产品名称	高速干手机（银灰色）35（ ）
公司名称	深圳广恒丰科技有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:奥克兰登aklond 型号:akd-3201 风温:35（ ）
公司地址	中国 广东 深圳市 罗湖区 宝安南路振业大厦B0828
联系电话	86-755-22122958 13662207616

产品详情

奥克兰登aklond 高速干手机 >> 高速干手器name：高速干手机model：akd-3201class：高速干手机

产品特点:1、风力强劲,快速干手,省时,能在10-12秒内快速干手,干手时间为普通干手机的1/3.2、低能耗,省钱,电机功率650w,加热功率350w,不到普通干手机的1/2.3、设计新颖,美观大方.4、超温、超时、超流多重保护,使用更安全.5、采用红外线感应,芯片控制技术,性能出众.6、进口工程塑料,坚固耐用.7、使用场合:宾馆、写字楼、餐厅、食品厂医院、体育馆、商场等.

技术参数:电 源: 220v~/50hz功 率: 950w感应距离: 12 ± 3cm(可调)单次工作时限:

50秒温控器断开温度: 85度电流保险丝: 10a热空气温度: 35-50 风 速: 90米/秒干手时间:
10-12秒防水等级: ipx1外形尺寸: 248*520*190包装尺寸: 610*425*460(mm)重 量: 23.3kg (4只/箱)

使用方法：注意：本机在出厂前为兼顾不同的安装环境，故将红外线发射装置调至中档灵敏，若安装出现长时间或不工作可调节微调电阻。1、干手器安装完毕，合上电源就处于待工作状态。2、当手在干手器出风口11cm范围内，干手器自动工作，送出热风。当手离开1秒后，自动停止工作。当干手器连续工作1分钟，会自动停止工作，重新感应即可继续工作。

安装方法：注意：连接电源前，必须安装一个二级开关，开关触点开距大于3mm。本机必需接地线。1、在安装位置上定出安装螺丝孔位，并钻 8mm，深35mm的孔；2、按顺序拆开外壳，拆开外壳时注意不要用力过大，防止拉断连接外壳的连线；3、用随机附送的胶塞、螺丝将地底座固定在安装位置上；4、先将地线接头与外壳接线片连接，再将外壳感应头引线连接；5、接着将外壳挂在底座上端，最后将外壳下端压尽底座，用随机附送的六角板即可使用。

维护、保养及注意事项：1、此干手器必须安装固定在洗澡或淋浴时触及不到的地方及远离每一个洗浴者的地方。2、不要在盛水的浴池、浴盆或其他容器附近使用此器具。使用时避免用水直射本机。3、切勿卸去外壳操作本机，也不要阻塞进风口和出风口，并保持其清洁。4、如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部专职人员来更换。

"高速干手机（银灰色）"的额定电压为220（V），额定功率是950（W），型号为AKD-3201，品牌是奥克兰登AKLOND，额定频率为50（HZ），风温是35（ ）