

# LAGP080VU120W KS1000097AM意大利UNIVER紧凑气缸

产品名称	LAGP080VU120W KS1000097AM意大利UNIVER紧凑气缸
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

CM-620、AE-1041、AE-1040、AE-1010进一步地，本实施例中外壳11具体的设置过程是：从地层表面进行掏空，掏到地层消防水管道与消防设备之间连接处，所掏空的地层形成容纳空间，在连接处向下一定距离浇筑一定高度的基脚15，外壳11沿基脚15的四周向上且将外壳11设置在容纳空间的四周，以隔绝地层，以防止地层细土进入外壳11的内部。本实施例中基脚15采用混凝土材质，不仅防水性能好，而且可以均匀传力，能够承受外壳11带来的压力。且外壳11的具体结构可采用砖砌成方形，其内侧壁由原浆勾缝且分层压实，其外侧壁由砂浆搓缝严实，且需要随时检查外壳11是否垂直，保证其连接方式可靠，可增加该阀井装置对地层的抗压强度。本实施例中对外壳11的具体材质和形状不做限定，只需保证外壳11具有一定的强度且能够防止雨水或地层细土进入其内部即可。

RM4000400010

RM2000320020

S1004160090M

RM3000160040

K2000400120

K2001600170S

J64RT2661100A

K2000500012M

LAGP0800U090W

RT1230630900L

RP2000320010

R14063180M

RS4000630100

K2010630075

RP2000320065

M1000200010

R14032090M

UNIVER电磁阀常见型号：

CM-620、AE-1041、AE-1040、AE-1010、AA-0211、E-0220D、AF-2520、F-0710、AE-1200、CM-602A、CL-302A、BE-5205、AC-7500、CM-9680N、BE-3700、BE-3940、AA-0184、BE-5700、BE-4940  
24VDC、BE-5020、CL-9320、BE-4700

进一步地，由于消防设备需要耐酸碱腐蚀性良好。可选地，外壳11的外侧壁上设有防渗层，其防渗层可为沥青等防渗材料，均匀地涂抹在外壳11的外侧壁上，以防止雨水进入其内部而腐蚀消防设备。这样，本实施例中外壳11的设置能够承受来自地层各个方向的压力和不同化学物质的腐蚀和侵害，对消防设备起到保护的作用。

进一步地，本实施例中阀井装置采用双层保温，即第一保温层12和第二保温层13，加强了阀井装置的保温效果，以防冻堵隐患。其中，第一保温层12设置在外壳11的顶部，第二保温层13设置在外壳11的内部，可通过焊接或者挂扣的方式连接第一保温层12和外壳11、第二保温层13和外壳11，以完成第一保温层12和第二保温层13的保温作用。且第一保温层12和第二保温层13在焊接时需要加强密度，以防止现场人员在操作或检修过程中踩漏而伤人。本实施例中可依据实际具体情况来限定第二保温层13的层数，且对第一保温层12和外壳11、第二保温层13和外壳11的连接方式不做限定，只需保证第一保温层12和外壳11、第二保温层13和外壳11可靠连接即可。