

# BK-100VA控制变压器 隔离变压器220V 变压器 变压器

产品名称	BK-100VA控制变压器 隔离变压器220V 变压器 变压器
公司名称	乐清市金变电器有限公司
价格	38.00/台
规格参数	电压比:380v/220v 电源相数:单相 额定功率:0.1kva
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-61733784 13806606896 18858817045

## 产品详情

产品实拍图片

### 产品介绍

#### 一、产品特点

本产品经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适用性广等特点。采用优质冷轧硅钢片叠装；特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能，在额定负载下能长期工作，是一种理想优越的变压电源。

#### 二、产品用途

bk系列机床控制变压器（以下简称变压器）适用50-60hz电压至500v的电路中,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。

#### 三、使用环境

1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；

2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

4、无剧烈震动和冲击振动的地方5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、不受雨雪侵袭的场所。

## 外形及安装尺寸

## 企业介绍

乐清市金变电器有限公司创建于2000年,本公司自创建以来，一直坚持以“质量第一、信誉第一”的经营宗旨，不断开发，创新产品，开拓市场，并与众多科研单位,高等院校进行紧密合作及聘请了高级工程师作指导，采用国内外高新技术。经历了数年艰苦奋斗，终于取得了可喜的成绩。目前本公司现有职工100余人，其中专业高级技术人员10多人，高级工程师5人，专业生产变压器、特种变压器、三相变压器自耦变压器、控制变压器、隔离变压器、机床变压器、电源变压器、干式变压器，以及引进开发具有国际先进水平的德国西门子 j b k 5 机床控制变压器,研制的同时,不断加强质量管理,并全面通过了iso9001质量体系认证。现在本厂拥有全套现代智能校验设备,使公司产品出厂提供了质量的保障。在新的世纪里，金变坚持以“质量第一、信誉第一”的宗旨，坚持优良品质科技创新的精神，以可靠的质量，一流的服务取信于用户，愿与国内外客户真诚合作，携手并进,创造辉煌的明天！

## 企业证书

## 定制说明

用户在购买产品时须知：

- 1、变压器的基本型号规格，容量及数量。
- 2、变压器的初、次级电压。
- 3、提供初次级电压时，同时提供各电压的容量分配，或参考案例来选取合适型号规格的产品。
- 4、本公司产品外形和安装尺寸仅供参考。如尺寸需要改变可在订货时特殊说明。

注：如用户有特殊要求，本公司可代为设计制造。

## 售后服务

三包范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

### 4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

"厂家直销BK-100VA控制变压器 隔离变压器220V 变压器厂家 变压器"的外形结构为立式，频率是50/60HZ，效率( )为1，电压比是380V/220V，电源相数为单相，铁心形状是E型，加工定制为是，冷却形式是干式，频率特性为低频，应用范围是控制，防潮方式为开放式，铁心形式是壳式，额定功率为0.1KVA，冷却方式是自然冷式，型号为BK-100VA，绕组形式是双绕组，品牌为金变