

KM3887范围0.3um/0.5um/5.0 μ m流量0.1cfm粉尘粒子计数器

产品名称	KM3887范围0.3um/0.5um/5.0 μ m流量0.1cfm粉尘粒子计数器
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	17700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:maikjiay 型号:km3887
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

- 由于性价比高，已成为市场上最受欢迎的手持式尘埃粒子计数器。可同时测试3通道粒径。-
- 内置多种测量模式：单次、重复、连续、统计、远程、国标- 针对国家gb16292检测标准，仪器内置 国标测试模式，可直接测算出ucl值。-
- 售后服务周期短：在沈阳设有品质检定部门，检定校正可在2个工作日内完成。-
- 内延迟测试时间，可自行设定，避免为人干扰- 可以设定的快捷键，一键测试，简单方便-
- 可存储8000个测试数据- 手掌大小.结构紧凑.携带方便

测试粒子径	0.3、0.5、5.0 μ m
光源	激光二级管
计数效率	参阅jisb9921
零计数	参阅jisb9921
流量	0.1cfm(2.83l/min)
采样时间	1sec ~ 99min59sec
采样频率	1到99次或连续
计数报警	在1 ~ 70,000,000计数范围内
测试方式	单一/重复/连续/计算/远程/gbmodel(fs-209e)
显示	20个字符,4行lcd
错误指示	超最大计数,激光功率衰减,超校准流量(± 5%),电池电量不足
接口	rs-232c或rs-485(可在菜单里选择),rj-11连接到n.brs-485是用于梯级连接
通讯速率	9600bps
缓存	10000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为2个数据)
电源	4节5号电池,ni-mh电池(4.8v-1.6ah)或ac适配器(输入是100~240v),电池应使用附带的专用
电池工作时间	连续测试时间约3小时(ni-mh电池)
外形尺寸	108(w) × 68(d) × 196(h)mm
重量	约680g(不含电池)

工作环境	环境温度:10 ~ 35
标准附件	ac适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池（1.2v-2000mah或2100mah）、软件、通讯电缆
选件	打印机及电缆、便携式保护箱、三角架

"KM3887范围0.3um/0.5um/5.0 μ m流量0.1cfm粉尘粒子计数器"的加工定制为是，品牌是MAIKJIAY，型号为KM3887，类型是激光粒度仪，测量范围为0.3、0.5、5.0 μ m（um），测量准确度是±5%（%），测量重复性为10%（%），测量时间是1sec ~ 99min59sec（s）