

0.8彩排线、1007彩排线、2468彩排线

产品名称	0.8彩排线、1007彩排线、2468彩排线
公司名称	深圳市金丰盛电子有限公司
价格	.00/条
规格参数	加工定制:否 品牌:jfs 型号:0.8
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围第二工业区B栋厂房2楼
联系电话	13126005355

产品详情

ul1007、1095、1061电子线产品与用途：

- 1.导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜；
- 2.绝缘材质：pvc；
- 3.额定温度：80 ，额定电压：300v；
- 4.具搞酸碱，耐油性，防湿，防霉等，易剥，截断容易；
- 5.燃烧测试：可通过ul vw-1及csa ft1垂直燃烧；
- 6.绝缘层：绝缘厚度大于 0.41 ± 0.01 ，常规610米/卷；
- 7.颜色：红、黑、白、黄、绿、蓝、紫、灰、白、棕、双色等；

线型号	导体直径	导体平方数	绝缘厚度	完成外径	导体电阻	包装方式
ul1007/30agw	7/0.100	0.055	0.41	1.1	381 /km	610米/卷
ul1007/28agw	7/0.127	0.089		1.2	239 /km	
ul1007/26agw	7/0.160	0.141		1.3	150 /km	
ul1007/24agw	11/0.160	0.221		1.4	94.2 /km	
ul1007/22agw	17/0.160	0.342		1.6	59.4 /km	
ul1007/20agw	21/0.178	0.523		1.8	36.7 /km	
ul1007/18agw	34/0.178	0.846		2.1	23.2 /km	

ul1007/16agw	26/0.250	1.276		2.4	14.6 /km	
线型号	道体直径	导体平方数	绝缘厚度	完成外径	道体电阻	包装方式
ul1569/30agw	7/0.100	0.055	0.30	1.0	381 /km	610米/卷
ul1569/28agw	7/0.127	0.089		1.1	239 /km	
ul1569/26agw	7/0.160	0.141		1.2	150 /km	
ul1569/24agw	11/0.160	0.221		1.3	94.2 /km	
ul1569/22agw	17/0.160	0.342		1.4	59.4 /km	
ul1569/20agw	21/0.178	0.523		1.6	36.7 /km	
ul1569/18agw	34/0.178	0.846		1.9	23.2 /km	
ul1569/16agw	26/0.250	1.276		2.2	14.6 /km	
线型号	道体直径	导体平方数		绝缘厚度	完成外径	
ul1061/30agw	7/0.100	0.055	0.25	0.8	381 /km	610米/卷
ul1061/28agw	7/0.127	0.089		0.9	239 /km	
ul1061/26agw	7/0.160	0.141		1.0	150 /km	
ul1061/24agw	11/0.160	0.221		1.1	94.2 /km	
ul1061/22agw	17/0.160	0.342		1.3	59.4 /km	
ul1061/20agw	21/0.178	0.523		1.5	36.7 /km	
ul1061/18agw	34/0.178	0.846		1.8	23.2 /km	
ul1061/16agw	26/0.250	1.276		2.1	14.6 /km	

下单前需知：

- 1.价格：由于线材价格受国际铜价影响，因此电子线价格通常基于当日铜格计算，请各买家下单前向客户经理咨询价格；
- 2.样板：本公司可以提供样品，库存样板可免费提供1-5米，复杂或特殊规格样品，根据实际情况，收取样品费，达到一定的货款金额，样品费退还；
- 3.交期：有库存的产品当天17：00分前下订单可尽量安排当天发货，没有库存的产品正生产周期3-5天，特急订单视情况可1-2天发货；
- 4.收货：请买家收货前务必检查货物是否齐全，外观是否完好再签收快递，如有问题请在快递员在场的情况下与我司相关工作人员联系并确认解决方法，否则我司不对签收快递单后由于货物缺失及外观损坏承担责任；
- 5.售后：若买家收到货物一个星期内发现产品规格型号、颜色、长度等质量问题，请保持产品完整并及时与我司客服联系予以退货或补货、换货处理，逾期不予受理。（若产品包装损坏，无法作为全新产品二次销售，请恕无法正常退货。）

由于产品质量问题导致的退换货发生的相应运输费用由我司承担，若其他原因，往返费用由买家承担。

客户经理：毛雪飞

手机：186-6666-7363、13725549228

公司电话：0755-27793294、29475895、29170411 分机：8009

传真：0755-27900101

qq：532155946

"供应0.8彩排线、1007彩排线、2468彩排线"的材料形状为圆线，拉伸强度是5%，护套材质为PVC，电线最大外径是0.8（mm），加工定制为否，型号是0.8，品牌为JFS，产品认证是UL，绝缘厚度为0.4（mm），芯数是7