

# 高质量压敏电阻20D561

产品名称	高质量压敏电阻20D561
公司名称	常州市鼎泰电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:hel 型号:20d561k
公司地址	常州市新北区太湖中路23号510室
联系电话	13912345674 18961410799

## 产品详情

产品已通ul vde csa cqc 认证,环保产品,有5d、7d、10d、14d、20d 等规格,认证齐,品质好,价格优,交货快.该产品已经使用新材料,符合最新的ul标准,通流量大,冲击后漏流变化小,适用电子镇流器、节能灯、电子变压器使用!

### 14d系列压敏电阻产品尺寸(mm)

dmax	17
hmax	19
lmin	25
a ± 1	7.5
± 0.02	0.8

### 14d系列压敏电阻厚度tmax(mm)

180k--680k	5.0	621k--681k	7.0
820k--201k	5.0	751k--821k	7.5
221k--331k	5.5	102k--122k	8.0
361k--471k	6.0	142k--162k	10
511k--561k	6.5	182k	12

型号规格	压敏电压		最大允许使用电压		限制电压(8/20 μs)		能量耐量(j)			通流量(kA)	
	v1ma(v)	acrms(v)	dc(v)	vc(v)	ip(a)	10/1000 μs	2ms	1次冲击(kA)	2次冲击(kA)	5	5
hel-14d182k	1620-1980	1000	1465	2970	50	510	360	6.5	5	5	5
hel-14d112k	990-1210	680	895	1815	50	310	220	6.5	5	5	5

hel-14d102k	900-1100	625	825	1650	50	280	200	6.5	5
hel-14d951k	855-1045	575	765	1580	50	270	190	6.5	5
hel-14d911k	819-1001	550	745	1500	50	255	180	6.5	5
hel-14d821k	738-902	510	670	1355	50	235	165	6.5	5
hel-14d781k	702-858	485	640	1290	50	225	160	6.5	5
hel-14d751k	657-825	460	615	1240	50	210	150	6.5	5
hel-14d681k	612-748	420	560	1120	50	200	145	6.5	5
hel-14d621k	558-682	385	505	1025	50	195	140	6.5	5
hel-14d561k	504-616	350	460	920	50	192	138	6.5	5
hel-14d511k	459-561	320	418	842	50	190	136	6.5	5
hel-14d471k	423-517	300	385	775	50	175	125	6.5	5
hel-14d431k	387-473	275	350	710	50	155	110	6.5	5
hel-14d391k	351-429	250	320	650	50	140	100	6.5	5
hel-14d361k	324-396	230	300	595	50	130	90	6.5	5
hel-14d331k	297-363	210	275	550	50	115	80	6.5	5
hel-14d301k	270-330	195	250	505	50	108	78	6.5	5
hel-14d271k	243-297	175	225	455	50	99	70	6.5	5
hel-14d241k	216-264	150	200	395	50	84	60	6.5	5
hel-14d221k	198-242	140	180	360	50	78	55	6.5	5
hel-14d201k	185-225	130	170	340	50	70	50	6.5	5
hel-14d181k	162-198	115	150	300	50	65	42	6.5	5
hel-14d151k	135-165	95	125	250	50	53	38	6.5	5
hel-14d121k	108-132	75	100	200	50	42	30	6.5	5
hel-14d101k	90-110	60	85	165	50	35	25	6.5	5
hel-14d820k	74-90	50	65	135	50	28	20	6.5	5
hel-14d680k	61-75	40	56	135	10	20	16	2	1
hel-14d560k	50-62	35	45	110	10	16	13	2	1
hel-14d470k	42-52	30	38	93	10	14	11	2	1
hel-14d390k	35-43	25	31	77	10	11	9.4	2	1
hel-14d330k	30-36	20	26	65	10	9.5	7.9	2	1
hel-14d270k	24-30	17	22	53	10	7.8	6.5	2	1
hel-14d220k	20-24	14	18	43	10	6.3	5.3	2	1
hel-14d180k	15.5-21	11	14	38	10	5.2	3.3	2	1

"供应高质量压敏电阻20D561"的功率特性为大功率，材料是氧化膜，种类为压敏，加工定制是否，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，型号为20D561K，温度系数是其他，允许偏差为 $\pm 10\%$ ，品牌是HEL，性能为通用，制作工艺是非线绕型，外形为圆盘形