

国产无铅机车使用的无感电阻

产品名称	国产无铅机车使用的无感电阻
公司名称	广东福德电子有限公司
价格	30.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:福德 型号:无感电阻
公司地址	广东省东莞市虎门白沙三村工业区
联系电话	15989907649

产品详情

ultra high power resistors

大功率无感平板电阻 uxp series

产品特点features

- 1.适用于螺丝固定,节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。
- 2.具有良好的脉冲负载能力
- 3.符合无铅/rohs和ul94-v0要求

产品应用productapplication该器件主要面向工业焊接机、测试设备、ups、机车、汽车及基站系统,以及终端产品中的电源|稳压器、电流感应、电源转换、高速开关、射频、脉冲生成、负载电

阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器等应用领域。

外形及尺寸dimensions

尺寸 dimensions(mm)												
a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n
59.2	35.8~36.		33.8~34.	56.8~57.	64.2~65.	17.5~18.				14.5~15.	29.5~30.	31.5~32.
~ 60.8	2	4.5~5.5	2	4	8	5	4.05~4.3	6.5~7.5	4.5~5.5	5	5	5

电气规格electricalspecifications

项目 items	标准值 standard	项目 items	标准值 standard
阻值范围()value range	0.5-1.0m	绝缘电阻insulation resistance	1000vdc 100m min
误差 tolerance	± 5% & ± 10%	爬电距离 creeping distance	42mm min
额定功率 power rating at 85	300w , 600w or 800w (最大工作电压 5000vdc max)	空间距离 air distance	14mm min
工作温度 operation temperature	-55 ° c to +150 ° c	电感量 inductance	80nh
温度系数 temperature coefficient	± 150ppm/	分布电容 capacity/mass	110pf
短时间过负荷 short time overload	r/r ± 0.4% at 1000w 70 10秒	分布电容 capacity/parallel	40pf
峰值电流 peak current	在低阻值和脉冲条件下最高1500a	耐湿性 humidity load life	r/r ± 0.25% at 56天 40 rh
耐电压(vac)dielectric strength	6kvrms/ 50hz	温度循环 temperature cycling	r/r ± 0.25% at 56天 40 rh
部分放电 partial discharge	4kvrms < 10pc	寿命 load life	r/r ± 0.4% 额定功率

料号编码partnumber

uxp 300 100r
j

产品类别 style	功率 power	阻值 value	误差 tolerance
uxp 大功率无感平板 电阻	300 300w	100r 100	j ± 5%
	600 600w	10k 10k	k ± 10%
	800 800w		

"国产无铅机车使用的无感电阻"的功率特性为大功率，标称阻值是可定制，材料为合成，种类是无感电阻，加工定制为是，频率特性是高频，产品性质为新品，营销方式是厂家直销，额定功率为可定制（W），型号是无感电阻，温度系数为PTC，允许偏差是±2%，品牌为福德，性能是高频无感，外形为平面片状，制作工艺是合成式