

乐斯福同透卷材 世宽装饰工程

产品名称	乐斯福同透卷材 世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

pvc地板基本优点

5、强防滑

PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。

6、防火阻燃

质量合格的PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也不会对人体产生伤害，不会产生致息性的有毒有害气体。

7、防水防潮

PVC地板由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损；并且不会因为湿度大而发生霉变。

8、吸音防噪

PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝。

石塑艺术地板是一种，高科技研究开发出来的新型地面材料，采用精制的大理石粉构成高密度，高纤维网状结构的坚实基层，表面覆以高分子之特质PVC树脂，经上百道工序加工而成。产品纹路逼真美观，强耐磨，表面光亮而不滑。

复合型(Heterogeneous)吸声塑胶地板。其底层由高密度发泡PVC层组成，表层具有防火性支架，配以极强耐磨的透明PVC覆盖，加之表面层经过聚胺脂(PU)涂布特别处理，使产品富有弹性，行走舒适且吸音性能明显，高度而磨，易于清洁，乐斯福同透卷材报价，保养低廉，更为重要的是产品在生产的整体过程中，均进行生物阻力处理，加上表面层的密封性，使产品具有搞菌的特性，符合各部门机构的洁净要求。

地板的铺装--开槽

接缝的焊接有两种处理方法：冷焊接和热焊接。冷焊接是用冷焊液直接粘贴；热焊接是先使用开槽机开槽，焊缝及焊条焊接卷材缝，待焊接口冷却后，再使用工具修饰平整。

- 1.) 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。
- 2.) 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
- 3.) 缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

乐斯福同透卷材报价-世宽装饰工程(图)由南京世宽装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京世宽装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!