

大功率制动电阻 青山电阻器

产品名称	大功率制动电阻 青山电阻器
公司名称	庆云县崔口镇华泰电器经销处
价格	40.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:青山电阻器 型号:zx36h3
公司地址	山东庆云县庆云县崔口工业园
联系电话	86 0534 3736856 18605343791

产品详情

当一台电机进行制动时，他将电能回馈到simovrt masterdrives，因而导致直流母线电压升高。制动单元并联到直流母线上并将直流母线电压限制到可以接受的水平。制动单元将制动能量送至外部制动电阻上并转换成热能。制动单元上必须总接有合适的制动电阻。没有制动电阻，制动能量便无法转换。通过直流母线端子，制动单元可连接至变频器或逆变器上。当直流母线电压达到一个预定限值时，制动单元自动开通以防止直流母线电压继续增长。制动单元的运行于变频器或逆变器无关。制动单元电子器件有直流母线电压供电。为提高制动功率，制动单元可并联连接。制动单元：

5kw~50kw 100kw~200kw制动电阻器电阻值不能小于最小允许电阻值，否则制动单元将损坏。比较高的电阻值将降低制动功率，制动功率和电阻值成反比。（双倍电阻值一半的制动功率）。列：50kw=100a*100a*5 25kw= 50a* 50a *10 （电流降低了一倍）制动电阻器国标允许温度：345度c。出头热点温度为90度c~110度c。环境温度40度c。导体允许运行温度70度c。制动电阻的功率及电阻值，由上游工程师来决定。西门子推荐的制动电阻有一个热触点（常闭），当电阻过载时，他能脱扣。

zh3型大功率制动电阻器，额定功率15kw。具有安全可靠的产品性能、容量大、耐腐蚀、寿命长、无触点、无维修、等特点。产品遍及港口、工控自动化等领域。以质量求发展，以服务赢市场。信誉第一，用户至上。额定功率：30kw。外形尺寸（防护式）：930*510*330。安装尺寸：845*330。

"大功率制动电阻"的功率特性为大功率，材料是合金，种类为青山电阻器，加工定制是是，频率特性为超高频，产品性质是新品，营销方式为厂家直销，额定功率是15000（W），型号为ZX36H3，允许偏差是±5%，品牌为青山电阻器，性能是高频无感，制作工艺为合成式，外形是930*510*330