

# 温度控制柜生产厂家 南京温度控制柜 扬中神洲化工

产品名称	温度控制柜生产厂家 南京温度控制柜 扬中神洲化工
公司名称	扬中市神洲化工电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇新治村
联系电话	13705299955 13705299955

## 产品详情

扬中市神洲化工电力设备有限公司

使用注意事项：

- 1、被加热工件须有可靠的接地。
- 2、加热器使用时不允许重叠。
- 3、热电偶应和工件可靠贴连。

备注：

- 1、加热器的宽度应为被加热物件壁厚的8-12倍。
- 2、根据用户需要可成套供应引线电缆、热电偶、保温覆盖材料和温度控制柜以及电容焊偶仪。
- 3、功率误差为 $\pm 3\%$ ，南京温度控制柜，外形公差为 $\pm 2\%$ 。

扬中市神洲化工电力设备有限公司

温度控制柜技术指标：

输入电源：380VAC $\times 3$  ( $\pm 20\%$ ) 或220VAC ( $\pm 20\%$ )

频率：50Hz

功率容量范围：10 ~ 500KW（可协议订做）

PID智能控制，温度控制柜生产厂家，控制精度可达 $\pm 0.1\%$ 。

信号输入：热电阻 / 热电偶 / 标准电压信号0 ~ 5V，0 ~ 10V / 电流信号0 ~ 20mA。

控制范围：0 ~ 1999 。

控制方式：相控调节或过零调节。

当温度上升到下限温度以上时，停止加热;当温度高于设定上限温度时，系统自动启动风扇降温，温度控制柜型号，使温度下降，同时红灯亮。当温度下降到上限温度以下时，电热温度控制柜，停止降温。温度在上下限温度之间时，执行机构不执行。一个四位数码管即时显示温度，温度每变化一度数码管数据就更新一次。

由于环境温度变化太剧烈或由于加热或降温设备出现故障，或者温度传感头出现故障导致在一段时间内不能将环境温度调整到规定的温度限内的时候，单片机通过三极管驱动扬声器发出声。

温度控制柜生产厂家-南京温度控制柜-扬中神洲化工由扬中市神洲化工电力设备有限公司提供。扬中市神洲化工电力设备有限公司是从事“反应釜远用红外电加热装置及其配套的温度控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王纪中。同时本公司还是从事南京不锈钢反应釜，搪瓷反应釜，远红外反应釜的厂家，欢迎来电咨询。