

SIM908-C GSM+GPS模块替代SIM548C

产品名称	SIM908-C GSM+GPS模块替代SIM548C
公司名称	深圳市凌云志电子科技有限公司
价格	120.00/块
规格参数	品牌:simcom 型号:sim908-c 信息传送内容:都可以
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座2402室
联系电话	86 755 83047436 13823677438

产品详情

描述

产品型号：sim908c sim908-c (tcp/ip gps) 产品名称：simcom sim908-c gps gsmgprs工业通信模块
支持频段：四频850/900/1800/1900mhz

产品特点：语音、短信、彩信mms、gprs高速上网，gps卫星定位等 产品规格：50x33x5mm

一级代理展讯simcom模块 sim300z , sim300cz , sim340z , sim340c , sim300dz , sim340dz ,

sim5210 , sim345 , sim5215 , sim5216e , sim5218a , sim5218e ,

sim900 , sim900d , sim900a , sim900b , sim908 , sim908-c等等系列产品。

sim908-c可以跟sim548c直接代替，不需要更改原来的线路板。

sim908与sim908-c的区别：sim908-c比sim908多了一块转接主板。 sim908-c是一款集成gps导航技术的四频gsm/gprs模块。紧凑的模块尺寸并将gprs和gps整合在smt封装里，为客户实现内嵌gps的应用显著节省了开发时间和费用。其工业级的标准接口和gps功能，在gsm和gps信号覆盖的地方无论何时何地都能实现不同资产的无缝追踪。 sim908-c主要特性：

· 四频 850/900/1800/1900mhz · gprs multi-slot class

10标准 · gprs mobile station class b 标准 · 满足gsm phase 2/2 + 标准 -class 4 (2 w@850/900 mhz)

-class 1 (1 w@1800/1900mhz) · at命令控制 (gsm 07.07 , 07.05和 simcom增强型at命令集)

· sim应用工具包 · 支持电压范围： -gprs：3.2~4.8 v -gps：3.0~4.5v · 低功耗

· 尺寸：50*33*5mm · 重量： -sim908-c：16g · 工作温度： -40 ° c to + 85 ° c 短信

· 点对点mo and mt · 短信小区广播 · 文本和pdu模式 语音 · 三种码率 -半速率 (hr)

-全速率 (fr) -增强型全速率 (efr) · 免提功能 · 支持回音抑制算法 gprs数据 · gprs class

8/10：最大 85.6 kbps (下行速率) · 支持pbcch · coding schemes cs 1 , 2 , 3 , 4 · ppp-stack

csd数据 · csd 达 14.4 kbps · ussd · 非透传 兼容性 · at cellular command interface gps

· 接收类型 -接收42个通道 -gps l1 c/a code , -高性能ste engine · 灵敏性 -tracking： -160 dbm

-cold starts： -143 dbm · time-to-first-fix -冷启动：30s (typ.) -热启动：1s (typ.) · 精度

-准确定位： <2.5米 cep · 功耗 (gsm空闲模式) -捕获 77ma -追踪 76ma 接口 · smt封装 80pin

· 支持3v/1.8v sim卡接口 · 2路模拟音频接口 · spi 接口 · 支持rtc · 充电接口

· 1个gsm/gprs串口和1个调试接口 · 1个gps nmea数据输出调试口 · 2个分开的天线连接器 (gsm/gprs

1个 + gps 1个) 认证 · ce · rohs

"大量供应 SIM908-C GSM+GPS模块替代SIM548C"的电话簿功能为有，频段是800/900/1800/1900 (MHz)
，支持网络为GSM，四频模块是代替sim548c，信息传送内容为都可以，型号是SIM908-C，短信息模式为
都可以，品牌是SIMCOM，电源电压为3-5 (V)，外形尺寸是55x33x5 (mm)，通讯接口型式为TCP/IP
，发射功率是1.3 (W)