SIM900 希姆通SIMCOM 四频模块 GSM/GPRS模块

产品名称	SIM900 希姆通SIMCOM 四频模块 GSM/GPRS模块
公司名称	深圳市广思源科技有限公司
价格	75.00/块
规格参数	品牌:simcom 型号:sim900 信息传送内容:都可以
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘新村启航大厦5楼5B室
联系电话	13510516337

产品详情

产品方案说明：

simcom推出一款新型无线模块—sim900. 它属于四频gsm/gprs模块，完全采用smt封装形式，同时采用了功能强大的arm926ej-s芯片处理器。sim900性能稳定，外观小巧，性价比高，能满足您的多种需求。

sim900采用工业标准接口，工作频率为gsm/gprs 850/900/1800/1900mhz，可以低功耗实现语音、sms、数据和传真信息的传输。另外，sim900的尺寸大小为24x24x3mm，能适用于m2m应用中的各类设计需求，尤其适用于紧凑型产品设计。

主要特性* 四频 850/ 900/ 1800/ 1900 mhz* gprs multi-slot class 10/8* gprs mobile station class b* 满足gsm 2/2+ 标准 – class 4 （2 w @850/ 900 mhz） – class 1 （1 w @ 1800/1900mhz）* 尺寸： 24*24*3mm* 重量： 3.4g* 通过at命令控制（gsm 07.07 ,07.05 和 simcom 增强at命令集）* sim应用工具包* 供应电压范围： 3.1 ... 4.8v* 低功耗： 1.5ma（睡眠模式）* 操作温度范围： -40 ° c to +85 ° c

传真* group 3, class 1

数据传输* gprs class 10：最大85.6 kbps（下行速率）* 支持pbcch* coding schemes cs 1, 2, 3, 4* csd达14.4 kbps* ussd* 非透传* ppp-stack

短信* 点对点mo and mt* 短信广播* 文本和pdu模式

软件特性* 0710 mux 协议* 嵌入型tcp/udp协议* ftp/http （2010年7月底可实现）* fota （2010年7月可实现）* mms （2010年7月可实现）* embedded at （2010年第3季度可实现）

语音* tricodec – 半速率（hr） – 全速率（fr） – 增强型全速率（efr）* 支持回音抑制算法* amr

– 半速率（hr） – 全速率（fr）

接口 支持sim卡3v / 1.8v接口* 模拟音频接口* 支持rtc* spi接口* 串行接口* 天线焊盘* i2c* gpio* pwm* adc

兼容性* at cellular command interface

认证：* ce* fcc* rohs* ptcrb* gcf* ic* icasa* reach

* at&t

深圳市广思源科技有限公司

深圳市广思源科技有限公司为国内著名的无线通信模块专业代理销售商。公司凝聚了一批高素质的，优秀的员工队伍，可以为用户提供高性能的产品和专业的技术支持。并以完善的公司管理机制和雄厚的技术力量为后盾；凭借着良好的公司信誉和优秀的服务，使公司成为了无线通讯领域一股不可或缺的力量，为用户提供无线应用领域的系统解决方案以及全方面的技术合作。

公司主要代理品牌有：华为、中兴、simcom、移远、龙尚等2g/3g/4g无线通讯模块。北斗、gps定位模块及模块配件！

本公司无线通讯模块gsm/gprs/cdma/wcdma/evdo/td-scdma module被广泛用应于无线数据传输，电力系统/水务/石油系统的无线抄表，无线监控，gps车载终端，汽车防盗，家庭防盗，无线公话，无线pos机，无线pda等等。 本公司凭借优良的商业信誉、完善的技术支持和售后服务，创出了良好的销售业绩，在无线数据传输、无线上网卡、无线公话、无线接入设备、gps卫星定位数据传输、电力系统监控等应用领域，都取得了非常高的市场占有率，已经发展成为国内知名的代理商。

公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

联系电话：0755-23271253

郭　生：13510516337

q　q: 2483301368

公司网址：www.gsytec.com

"SIM900 希姆通SIMCOM 四频模块 GSM/GPRS模块"的电话薄功能为有，频段是850/900/1800/1900（MHz），支持网络为GSM/GPRS，重量是3.4g，信息传送内容为都可以，型号是SIM900，短信息模式为都可以，品牌是SIMCOM，电源电压为3.1-4.8（V），外形尺寸是24*24*3mm（mm），通讯接口型式为SIM卡3V/1.8V接口，发射功率是1-2（W）