

# 日本ASKER 橡胶硬度计 A型

产品名称	日本ASKER 橡胶硬度计 A型
公司名称	东莞市高腾达精密工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本asker 型号:a
公司地址	东莞市长安镇长东路61号外经第一工业区AF05
联系电话	0769-85840010-833 13600256443

## 产品详情

### 日本asker 橡胶硬度计

根据应用场合，选择不同的型号的橡胶硬度计。测量硬度的基本因素之一是确定不同橡胶、人造橡胶及塑料制品的特性。

型号	依据标准	应用
c2	sris0101	海绵,软橡胶,瓷土,硬发泡橡胶,绕线盘
c	.....	软海绵(一般用于比c型软的材料)
ja	jis k6301a	一般橡胶
a	jis k6253a,astm d2240	一般橡胶
b	astm d2240b	半硬橡胶,瓷土,
jc	jis k6301c	半硬橡胶,软塑料
d	jis k6253d,astm d2240d	硬橡胶,硬塑料
jal	jis k6301a	一般塑胶
f	.....	软发泡塑料,发泡橡胶
fp	....	化妆用粉扑
cs	....	笨己烯发泡
c1l	sris 0101	海绵,软橡胶
c2l	.....	软海绵
c3	.....	硬发泡状橡胶
al	jis k6253a astm d2240a	一般橡胶
dl	jis k6253d astm d2240d	硬橡胶
bl	astm d2240b	半硬橡胶

使用橡胶硬度计最重要的步骤是选择合适的类型。基于不同标准的多种型号的硬度计，可测量大范围的被测物。

在这些橡胶硬度计中，最普遍的型号为7619 & astm d 2240-标准的 a型硬度计(asker model a) 和jis k 6301 (abolished)-标准的a型硬度计(asker model ja).其它典型的型号包括用于硬橡胶和塑料iso 7619 & astm d 2240-标准的d 型硬度计 (asker model d) 和用于软橡胶或软质泡沫聚合材料的 asker-c (asker model c).

"日本ASKER 橡胶硬度计

A型"的型号为A，品牌是日本ASKER，加工定制为否，测量对象是海绵,软橡胶,瓷土,硬发泡橡胶,绕线盘