

[特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-702N

产品名称	[特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-702N
公司名称	佛山市顺德区荣顺达五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本得乐teclock 型号:gs-702n
公司地址	伦敦羊额泰安路南25号
联系电话	086-075729286742 13679715149

产品详情

硬度	型号	方式	用途	测定子形状
a	gs-719n	标准型	最受欢迎的，主要用来测量一般硬质的橡胶。	前端直径为0.79，35°高2.50mm
	gs-719g	置针型		
	gsd-719h	数显型		
	gs-719l	脚长型		
	gsd-719l	数显型		
	gs-709n	标准型		
	gs-709g	置针型		
d	gs-720n	标准型	用于硬质	先端r0.1,35°高2.50
	gs-720g	置针型		
	gs-720h	深孔型		
	gsd-720h	数显型		
	gs-720l	脚长型		
	gsd-702l	脚长型		
	gs-702n	标准型		
	gs-702g	置针型		
e	gs-721n	标准型	用于较软质	半径2.50mm半球形高2.50
	gs-721g	置针型		
	gsd-721	数显型		
sris	gs-701n	标准型	直径5.08用于软质	半径2.54mm半球形高2.54
	gs-701g	置针型		
	gsd-701	数显型		
(旧)a	gs-706n	标准型	普通型	前端直径为0.79，35°半径2.50mm半球形高2.50
	gs-706g	置针型		
	gsd-706	数显型		

(旧)c	gs-703n	标准型	普通型	前端直径为0.79，35°半径2.50mm半球形高2.50
	gs-703g	置针型		
e2	gs-743g	置针型	软质	半径2.50mm半球形
	gsd-743	数显型		
fo	gs-744g	置针型	软质泡沫体用	直径25.2，高2.5mm
	gsd-744	数显型		
b	gs-750g	置针型	半硬质用	先端直径0.1，30°
	gsd-750	数显型		
c	gs-751g	置针型	硬质用	先端直径0.79，35°高2.5mm
	gsd-751	数显型		
do	gs-752g	置针型	软质用	先端半径1.19，半球形，高2.5mm
	gsd-752	数显型		
o	gs-753g	置针型	软质用	先端半径1.19，半球形，高2.5mm
	gsd-753	数显型		
oo	gs-754g	置针型	软质用	先端半径1.19，半球形，高2.5mm
	gsd-754	数显型		

"[厂家直销特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-702N"的重量为0.18 (kg) ，型号是GS-702N，测量精度为0.01，尺寸是100 (mm) ，品牌为日本得乐TECLOCK，加工定制是否，测量范围为0-90，测量对象是主要用来测量一般硬质的橡胶。