

热延伸装置 老化箱热延伸装置 测试装置 检测设备

产品名称	热延伸装置 老化箱热延伸装置 测试装置 检测设备
公司名称	江都区真武镇博海试验机械厂
价格	750.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:博海 型号:bh
公司地址	江苏省江都市真武镇真武路河西134号
联系电话	86 0514 86274960 18921944410

产品详情

热老化箱热延伸装置（试片老化试验伸长率检测设备）是利用专用耐高温材质精制而成；用来检测橡胶、塑料或类似材料在高温老化试验时的热延伸性能。

符合gb/t2951-2008标准及其它需用该装置的条款gb5013-2008，需与jn-zrlh-401老化试验箱配合使用。1、砝码：1、2、5、10、20、50g 2、150mm不锈钢尺 3、材料：不锈钢 4、重量：约2kg
取样试样制备及其截面积的测定从每一被试试样上切取两个绝缘样段和护套样段，按gb/t2951.1第9章规定的试验方法制备试样及测量截面积后进行试验。哑铃试件应在除去所有凸脊和或导电层后从绝缘和护套内层制取。试片厚度应不小于0.8mm，不大于2.0mm。如果不能制备0.8mm厚的试片，则允许其最小厚度为0.6mm。试验设备a) 试验应在如gb/t2951.2-1997第8.1条的规定的烘箱中进行。试验温度按有关电缆产品标准中对相关材料的规定。b) 在烘箱内每一试件应从上夹头悬挂下来，用下夹头夹住，并在下夹头上加重物。注：用夹头固定管状试件时，不应使试件两端紧密封闭。可用任何适当的方法实现，如在试件一端插入一小段金属针管，其尺寸略小于试件内径。

"热延伸装置 老化箱热延伸装置 测试装置 检测设备厂家直销"的重量为1 (kg) ，型号是BH，测量范围为10 (mN/m) ，尺寸是200*40*200 (mm) ，测量精度为0.1 (mN/m) ，测量对象是橡胶，品牌为博海，加工定制是否