

克孜勒60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂

产品名称	克孜勒60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

克孜勒60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂 牙数可分别参考机械螺丝（CSD牙）和自攻螺丝（BSD牙）遇到弹条就位困难时,可在使用安装工具的同时,用小锤轻敲弹条的尾部,使其就位

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

使用时，工作人员将固定座6放置于基座2的上表面，将两个固定杆12插入通孔11的内部，转动螺纹杆10，使螺环与螺纹杆10发生螺纹关系，螺环带动推杆16移动，推杆16推动两个限位杆插入限位孔19的内部，使其整体能够有效的增加固定座6上衬垫在使用过程中的稳定性，提高整体使用效果适用于高重载线路的混凝土枕和无碴轨道块下或枕下橡胶垫板采用微孔甲酸乙酯合成橡胶,静刚度为15MN/m,而轨下胶垫静刚度为20MN/m,每组扣件节点刚度为9MN/m一、路堤与桥台过渡段
轨面洼时高低差为正，轨面高时高低差为负

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。