

XJ-65系列热喂料橡胶挤出机主要用于胶料的压型

产品名称	XJ-65系列热喂料橡胶挤出机主要用于胶料的压型
公司名称	常州市武进协昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协昌 型号:xj-65热喂料挤出机 类型:螺杆式
公司地址	武进区湖塘镇鸣凰街武宜南路16号
联系电话	0519-86538616 13775090116

产品详情

设备应用： 橡胶挤出机系列产品在橡胶加工中主要用于胶料的压型、制取一定断面形状的半制品（如胎面、内胎、胶管及橡胶条等）适用于钢丝绳、电线的包胶等。

技术参数：

型号规格	螺杆直径 (mm)	长径比 (l/d)	螺杆转速 (r/min)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (l×w×h)	生产能力 (kg/h)	重量 (t)
xj-20	20	6 : 1	8-82	0.75	750 × 220 × 240	5	0.45
xj-30	30	5.5	10-100	1.5	360 × 780 × 1050	1-10	0.7
xj-50	50	5	6-60	4	520 × 1000 × 1050	5-40	1
xj-60	60	5	6-60	5.5	600 × 1000 × 1200	6-60	1.2
xj-65	65	6或4	22、29、40、53	7.5	1600 × 675 × 1280	50-80	1.5
xj-85	85	5	21、32、41、61	15	2050 × 735 × 1275	70-270	2
xj-115	115	4.8	20、33、46、60	22	2300 × 800 × 1370	100-420	3.3
xj-150	150	4.4	27-81	13.3-40	3585 × 814 × 1470	800	4.5

"XJ-65系列热喂料橡胶挤出机主要用于胶料的压型"的品牌为协昌，型号是XJ-65热喂料挤出机，类型为螺杆式，螺杆形式是双头等深不等距，主电动机功率为7.5（KW），螺杆直径是65（mm），螺杆长径比为4:1，螺杆转速是22、29、40、53（r/min），生产能力为80（Kg/h），外形尺寸是L1.6*W0.675*H1.208（m），重量为1200（kg）