

德州合金钢铁路闸瓦钎工厂

产品名称	德州合金钢铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

德州合金钢铁路闸瓦钎工厂

轴承型式352226或SKF197726(提速轴承)3530或紧凑型双列圆锥滚子轴承弹性好的轨下垫板称轨下弹性垫板

目的是提供一种

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

螺纹销本体1的内部开设有空腔4，空腔4的内部设有加强柱5，加强柱5的外表面固定连接加强筋6，加强柱5和加强筋6的材质均为HRB400螺纹钢，通过设置HRB400螺纹钢，价格便宜，成本低并且强度高，加强筋6远离加强柱5的一端与空腔4的内侧壁固定连接，加强柱5的两端分别与两个弹性圆台垫2相互靠近的侧面固定连接，从而使加强筋6与空腔4固定，从而提升螺纹销本体1的受力强度“蟹钳”弹条可提高螺栓拉力的稳定性;凹槽深度15~20mm,是为混凝土枕通过铁垫板能较好地承受横向推力作用 塑性区域转角法和扭矩法大的不同点是,扭矩法如前面所说是以AY之间的接近Y的点作为标准,转角法是以YM之间的点作为标准4.2旁承弹簧自由高应为108+1-3.5mm，超限或折断时更换通过锚固螺栓与轨枕/轨道板中预埋的绝缘套管配合紧固铁垫板

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨

性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。