

橡胶贴合剂自动往复电脑喷涂机

产品名称	橡胶贴合剂自动往复电脑喷涂机
公司名称	宁国市益泰电器设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:益泰 型号:yt222a
公司地址	安徽省宣城市宁国市宁城北路柏枝巷57号
联系电话	86 139 66237744 13966237744

产品详情

yt222两轴、双轴自动喷漆机针对橡胶贴合剂、pu、nc、uv和水性油漆进行连续喷漆作业。有上喷和下喷两种工位，既可喷内壁，也可喷外壁。采用六段喷区变频调速控制系统，可多机联动同步操作控制，模拟人工喷漆，实现较复杂动作，非常节省油漆和工时。主要技术指标主要技术指标工作电源：

ac220v 150w 主轴转速：0.1-300rpm 旋转精度：<1度 喷枪转速：
0.1-300rpm 旋转精度：<1度 喷枪往复：1-14400度 旋转精度：<1度
或者 0.1-3000mm 精度：0.01mm 喷区分段：六段喷区 1/6平均分段喷嘴直径：
0.5-1.3mm（可选多种自动喷枪）喷射宽度：150-250mm 灯罩体积：直径 <250mm 高度
<250mm 灯罩重量：<5kg 环境温度：-40 +60 主机尺寸：
310mm长 × 560mm高 × 200mm深 主机重量：15kg（不锈钢机体）

使用方法： 喷漆机由“喷枪位置控制器a”和“灯罩调速旋转控制器b”组成。 a/b控制器面板有长方形透明窗口，内有4位条数码（最后一位为状态位）。

set按钮设置8个电机运行参数：自动存储最后一次参数操作；
先显示“c01”，1秒后变为“*a”，“+、-”键改变参数设置！
如按set键通电开机参数将初始化！
灯罩单周位置系数确定灯罩的待喷位置，并对限制旋转加速度的最大值！c01:喷枪 1喷区 /
旋转速度 c02:喷枪 2喷区 / 旋转加速度（数值越大速度改变越慢） c03:喷枪 3喷区 c04:喷枪
4喷区 c05:喷枪 5喷区 c06:喷枪 6喷区 c07:喷枪往复方向/
灯罩单周位置系数(推荐值为800/1600/3200/4800) c08:电机速度减慢0-100倍
(推荐值为a=50/b=1) good:控制器程序运行！ 电机停止时可设置喷枪往复角度 /
灯罩旋转速度！ 电机停止时按set键2秒进入参数设置！ +up增加按钮 /
-down减少按钮:电机运行时数值调速数值不存储;停止时数值存储!

五、接线说明：喷漆机后有4位控制接线端子和2位风扇电机接线端子： 接电磁气阀（24v/500ma）； 为24v电源dc+（24v/5a）； 为电源负dc-； 为加工启动信号，内含20k上拉电阻（开路5v电平,耐压-0.5v至+30v），接地0电平有效，控制方式有： 行程或脚踏开关、 金属电感传感器。

步进电机有 a-a/b-b 两组线圈，其中一组线圈交换接线时电机旋转反向。 根据风扇电机的供电电压供电，24v 电压供电可接 端子（220v 需另接）！

注意事项：1、使用前仔细检查各部分连接件之间是否有螺丝松动现象。2、设备安放时必须找正、找水平，灯罩与喷头的角度和高度适中。3、灯罩旋转夹具偏差要尽可能小，偏差过大时注意降低转速。4、如果电机堵转停止，请降低转速（减小数值）。5、下班后必须关闭电源开关或拔出电源插头。

"橡胶贴合剂自动往复电脑喷涂机"的加工定制为是，品牌是益泰，型号为 YT222A，电动机功率是 150（KW），外形尺寸为 0.6*0.4*0.4（m），重量是 15（kg）