

全新利成LC-229热熔硬衬贴合机

产品名称	全新利成LC-229热熔硬衬贴合机
公司名称	深圳市全利成机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:licheng 型号:lc-229/2 电动机功率:0.8 (kw)
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙升路B栋
联系电话	0755-28466733 13902999614

产品详情

lc-229 热熔硬头贴合机thermoplastic toe puff coupling machine特性:1,本机主要用于鞋帮面皮与片材包头之粘合.2,片材包头之材料,可采用预涂热熔胶或一般材料预涂上粘合.内里涂上粘胶后,再与帮面粘胶.3,本机采用气压传动,利用上下拱型之模具,将帮面皮与片材包头粘合.内里涂上粘胶后,再与帮面粘合,使帮面皮,片材包头与内里粘合为一体.4,拱型之上下模具设计,使加工后之帮面,更便于往后之加工处理.拱型之上模,配有发热装置,使包头上的预涂热熔胶熔化,与帮面压合后更为牢固.5,压合的时间及温度,均可按加工材料之要求,加以适当的调校.6,在下模处,带一小杆,可将片材包头压着定位后,上模才下降进行压贴,这一设计可确保片材包头在帮面上之位置准确.机械尺寸:510*660*1630mm净重:100kg气体消耗量:52lt/min

"供应全新利成LC-229热熔硬衬贴合机"的品牌为LICHENG , 型号是LC-229/2 , 电动机功率为0.8 (KW) , 外形尺寸是0.51*0.66*1.63 (m) , 重量为100 (kg)