

五辊硅胶压延机性价比高的压延机 小型压延机 五辊压延机

产品名称	五辊硅胶压延机性价比高的压延机 小型压延机 五辊压延机
公司名称	东莞市泰同实业有限公司
价格	12.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:泰同 型号:ttyan0002
公司地址	东莞市寮步镇石步村金富三路二巷5号
联系电话	13416652075

产品详情

产品描述

5辊压延机主机规格及技术参数

名称	规格及技术参数
1、 辊筒（5辊）：	直径230*长620
2、 辊筒材质：	45#，调质处理，表面淬火，工作表面冷硬层深度7~9mm,表面镀铬。表面硬度hrc60±2°，辊均为实心辊。辊筒排列形式。
3、 辊筒线速度：	8m/min（可调）

4：辊筒速比：	1：144
5：产品最薄厚度/误差：	(0.15) ± 0.01mm
6、制品最大宽度：	600mm
7：主电机型号：	交流电机,功率3.7kw,转速r/min.其它三条辊，2.2kw马达驱动
8：调速方式：	海浦蒙特变频调速
9：辊筒两端支撑方式	调心轴承
10：产品厚试调节方式	采用蜗轮蜗杆减速器调距
11：加架结构：	主机底座和主机架采用钢板焊接，上机架钢板厚度58*78，调质后精加工。
12 传动结构：	齿轮加链轮。
13：润滑系统：	压延机辊筒轴承黄油润滑。
14；安全装置：	急停开关，加防护盖。
15．放带装置：	放带带磁粉制动器，采用气动轴。

一、烤箱规格及技术参数

--	--

名称	规格及技术参数
1、烤箱	6米烤箱
2、烤漆	外表冷板烤漆
3、马达	0.75w马达驱动，变频调速。

二、收卷规格及技术参数

名称	规格及技术参数
1、收卷方式	导筒压紧装置收卷
2、收卷驱动	马达加减速器驱动

泰同5辊硅胶压延机凭借压延效率高、精度高、工艺优良、外观大气美观、高性价比深受广大海内外硅胶压延片厂家青睐,并获得一致好评，欢迎广大硅胶压延制品厂家前来本厂参观、洽谈硅胶压延机。

产品实拍图

产品特写图

企业介绍

东莞泰同实业有限公司是做硅胶管挤出机、压延机、液态硅胶注塑机、硅胶管的专业技术开发制造公司; 公司从2003年以来年.从事硅胶机、压延机、液态硅胶注塑机、硅胶管开发.本公司以 " 秉持诚信为先, 倡导以人为本, 标志优质服务, 推动文明风范 " 为宗旨. 始终坚持以 " 科技创新、不断进取、精益求精 " 为质量方针. 凭借自身的优势及态度真诚, 被国内外企业所接纳, 并为之建立良好的合作关系, . 本公司生产的硅胶制品设备处于国内领先水平, 同时有多种个性化方案提供给客户选择, 简易操作、生产速度快、效率高、省电节能是你生产上节约成本的最佳选择。硅胶制品设备广泛用于食品、医疗、母婴用品、潜水用品、电气绝缘配件及电缆附件等硅胶制品领域, 另外, 凭借雄厚的技术实力, 公司产品以优越的性价比, 赢得了广大客户的满意和青睐。

联系泰同

东莞市泰同实业有限公司手机：13416652075（潘先生）传真：86-0769-83729980邮编：523470地址：广东省东莞市横沥镇水边村尾卫生站对面（泰同实业）

"五辊硅胶压延机性价比最高的压延机 小型压延机 五辊压延机"的辊数为五辊, 最大辊距是12 (mm) , 电动机功率为3.7 (KW) , 加工定制是是, 工作长度为620 (mm) , 重量是2500 (kg) , 型号为TTYAN002, 品牌是泰同, 辊筒工作直径为230 (mm) , 辊筒线速度是8 (m/min) , 外形尺寸为1.8*1.2*1.6 (m) , 速比是1:144