

衬塑管道 钢衬塑管道厂家精工制造

产品名称	衬塑管道 钢衬塑管道厂家精工制造
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

钢衬塑管道沧州乾图管道拥有雄厚的技术力量和的技师队伍,完善的检测手段.钢衬塑管道欢迎新老客户来电咨询!!钢衬塑管道水压试验规范要求。

试压包划分依据：

- 1、管道介质、公用工程或物料、公用工程的又分别按照NG、FL、OS、CWR、CWS、FW、DW、等等。
- 2、钢衬塑管道设计压力，同一种介质的按照管道试验压力，相连的相同试验压力的管线串联在一起，即为一个试压包。
- 3、根据不同管道材质、介质选择不同的打压介质。
- 4、试压包划分一般从界区开始、设备口着手（衬塑钢管）。
- 5、试压开始时间。按照划分的试压包检查管道施工的软硬件。即管线及支架按要求施工完毕，无损检测符合要求，相关交工资料报检审批合格，即可准备试压。
- 6、试压准备。按照试压包更换盲板，其中仪表元件等需要隔离保护。

衬塑管道

钢衬塑管道的安全控制措施有哪些？

它具有许多共同的特性，因此正被广泛应用于各种运送强腐蚀性介质的管道工程，如：化工防腐管道、化工厂循环水管道、化工厂回水管道、除盐水管、工业管道、电厂循环水管道、电厂回水管道、酸碱液介质管道、水处理管道、工业污水处理管道等。

它经过钢衬塑管道自身的物理和化学功能降低了管路运送介质对外部结构的腐蚀效果，使管道具有高防腐功能，大大延长了管路的运用寿命，降低了运用者的本钱，比耐斯管业就带您了解一下钢衬塑管道的安全、环境控制措施都有那些？

切开过程中的废料应会集堆积，不得随意丢弃，并在施工现场做到工完场清。

钢衬塑管道压力实验完成后，应按照制定的泄水计划进行泄水，不得随意排放。

钢衬塑管道不得在施工现场燃烧油漆、塑粉等，避免发生有毒、有害烟尘和有恶臭气体的物质。

在钢衬塑管道施工过程中尽量选用低噪声电动工具，避免形成噪声污染。

运用电焊、气焊及明火时，一定按现场管理人员的规定处理动火请求。明火应远离易燃物，并在现场备足救活器件，且做好必要的防护，设专职监护人监护。

在高空作业时，作业人员应佩带“五点式”安全带，并搭设有牢固牢靠的操作平台。在钢衬塑管道管架施工时，还应在管架上设置安全绳牢靠的上下爬梯。