

# 3UA6640-2K 西门子热过载继电器 正宗原厂 假一赔万

产品名称	3UA6640-2K 西门子热过载继电器 正宗原厂 假一赔万
公司名称	无锡市民扬电器有限公司
价格	728.00/台
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:siemens/西门子 型号:3ua6640-2k
公司地址	无锡市电器市场一楼三区26号
联系电话	0510-82625956

## 产品详情

尊敬的客户：本公司销售西门子工控电气多年，现特优惠价销售交流接触器3tb 3tf 3ts系列；3ua系列热继电器；3vu系列电机保护断路器；3th系列中间继电器；3vt塑壳断路器；5sj系列微型断路器；3sb按钮信号灯；3se行程开关等进口德国西门子公司及独资工控产品，欢迎询价！

0510-66818388 传真：0510-88231987

qq:1005862589 联系人：王晓成

### 3ua 热过载继电器

-----3ua系列热过载继电器适用于交流50hz/60hz，电压690v-1000v，电流0.1-400a的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载与断相保护，也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。

-----继电器具有断相保护，温度补偿，脱扣指示功能，并能自动与手动复位，动作可靠，符合iec947-4，vde0660，gb14048等标准。

-----继电器可与接触器接插安装，也可独立安装。

#### 特点

3ua系列为双金属片式热过载继电器，脱扣等级为class 10a；具有差动式断相保护；具有整定电流连续可调装置；具有温度补偿；具有脱扣指示；具有测试按钮；具有手动复位和自动复位按钮；具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触头；sigut-西门子专利端接法，接线方便、牢固，接触可靠性高，抗振性强，安全防护性好；安装方式：与接触器接插安装或独立安装。

## 3ua 系列 热过载继电器

3ua50 0a 0.1-0.16a

3ua50 0c 0.16-0.25a

3ua50 0e 0.25-0.4a

3ua50 0g 0.4-0.63a

3ua50 0j 0.63-1a

3ua50 0k 0.8-1.25a

3ua50 1a 1-1.6a

3ua50 1b 1.25-2a

3ua50 1c 1.6-2.5a

3ua50 1d 2-3.2a

3ua50 1e 2.5-4a

3ua50 1f 3.2-5a

3ua50 1g 4-6.3a

3ua50 1h 5-8a

3ua50 1j 6.3-10a

3ua50 1k 8-12.5a

3ua50 2s 10-14.5a

3ua52 0a 0.1-0.16a

3ua52 0c 0.16-0.25a

3ua52 0e 0.25-0.4a

3ua52 0g 0.4-0.63a

3ua52 0j 0.63-1a

3ua52 0k 0.8-1.25a

3ua52 1a 1-1.6a

3ua52 1b 1.25-2a

3ua52 1c 1.6-2.5a

3ua52 1d 2-3.2a

3ua52 1e 2.5-4a

3ua52 1f 3.2-5a

3ua52 1g 4-6.3a

3ua52 1h 5-8a

3ua52 1j 6.3-10a

3ua52 1k 8-12.5a

3ua52 2a 10-16a

3ua52 2b 12.5-20a

3ua52 2c 16-25a

3ua54 1g 4-6.3a

3ua54 1j 6.3-10a

3ua54 2a 10-16a

3ua54 2b 12.5-20a

3ua54 2c 16-25a

3ua54 2d 20-32a

3ua54 2q 25-36a

3ua55 0a 0.1-0.16a

3ua55 0c 0.16-0.25a

3ua55 0e 0.25-0.4a

3ua55 0g 0.4-0.63a

3ua55 0j 0.63-1a

3ua55 0k 0.8-1.25a

3ua55 1a 1-1.6a

3ua55 1b 1.25-2a

3ua55 1c 1.6-2.5a

3ua55 1d 2-3.2a

3ua55 1e 2.5-4a

3ua55 1f 3.2-5a

3ua55 1g 4-6.3a

3ua55 1h 5-8a

3ua55 1j 6.3-10a

3ua55 1k 8-12.5a

3ua55 2a 10-16a

3ua55 2b 12.5-20a

3ua55 2c 16-25a

3ua55 2d 20-32a

3ua55 2q 25-36a

3ua55 2r 32-40a

3ua55 8m 36-45a

3ua58 1g 4-6.3a

3ua58 8a 11-17a

3ua58 2b 12.5-20a

3ua58 2c 16-25a

3ua58 2d 20-32a

3ua58 2e 25-40a

3ua58 2f 32-50a

3ua58 2t 40-57a

3ua58 2p 50-63a

3ua58 2v 57-70a

3ua58 2u 63-80a

3ua58 8w 70-88a

3ua59 0a 0.1-0.16a

3ua59 0c 0.16-0.25a

3ua59 0e 0.25-0.4a

3ua59 0g 0.4-0.63a

3ua59 0j 0.63-1a

3ua59 0k 0.8-1.25a

3ua59 1a 1-1.6a

3ua59 1b 1.25-2a

3ua59 1c 1.6-2.5a

3ua59 1d 2-3.2a

3ua59 1e 2.5-4a

3ua59 1f 3.2-5a

3ua59 1g 4-6.3a

3ua59 1h 5-8a

3ua59 1j 6.3-10a

3ua59 1k 8-12.5a

3ua59 2a 10-16a

3ua59 2b 12.5-20a

3ua59 2c 16-25a

3ua59 2d 20-32a

3ua59 2e 25-40a

3ua59 2m 32-45a

3ua59 2t 40-57a

3ua59 2p 50-63a

3ua60 2h 55-80a

3ua60 2w 63-90a

3ua60 2x 80-110a

3ua60 3h 90-120a

3ua60 3j 110-135a

3ua61 2h 55-80a

3ua61 2w 63-90a

3ua61 2x 80-110a

3ua61 3h 90-120a

3ua61 3j 110-135a

3ua61 3k 120-150a

3ua62 2h 55-80a

3ua62 2w 63-90a

3ua62 2x 80-110a

3ua62 3h 90-120a

3ua62 3j 110-135a

3ua62 3k 120-150a

3ua62 3l 135-160a

3ua62 3m 150-180a

3ua66 2k 80-125a

3ua66 3b 125-200a

3ua66 3c 160-250a

3ua66 3d 200-320a

3ua66 3e 250-400a

"供应 3UA6640-2K 西门子热过载继电器 正宗原厂 假一赔万"的应用范围为热/热过载，品牌是Siemens/西门子，型号为3UA6640-2K，产品系列是3UA66，触点负载为180A，触点切换电流是1.1A，触点切换电压为380V，触点形式是1常开+1常闭，额定电流为80-125A，额定电压是690V，防护特征为封闭式，线圈电源是请咨询，线圈功率为请咨询