

固态调压器GJTb -W-1P系列

产品名称	固态调压器GJTb -W-1P系列
公司名称	苏州莱宁电子科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	应用范围:光/光耦合 品牌:莱宁 型号:gjtb-w-1p
公司地址	苏州苏州工业园区金海路34号
联系电话	86-051262600208 18913570005

产品详情

gjtb系列调压固态继电器，输入输出采用光电隔离、输出功率可连续无极调制且功率调制线性好，模块输入端采用全兼容模式，即可通过计算机数码转换、数字程控电路及具有0-5v、0-10v电压或0-10ma、4-20ma电流输出的仪表接口、也可采用电位器手动调节、广泛应用于电炉温控及照明设备调光、电动机调速等应用领域。

技术指标	gjtb200-w	gjtb300-w	gjtb400-w
图号	3-3	3-3	3-3
最大负载电流	200a(rms)	300a(rms)	400rms)
电压调整范围	0-380	20-380v(rms)	20-380v(rms)
浪涌电流	1000%负载电流	1000%负载电流	1000%负载电流
导通角范围	0-1800	0-1800	0-1800
断态漏电流max	5ma(rms)	5ma(rms)	5ma(rms)
导通时间max	5ma(rms)	50us	50us
绝缘电压min	2500v(rms)	2500v(rms)	2500v(rms)
频率范围	47/63hz	47/63hz	47/63hz
控制方式	0-5vdc 0-10vdc 4-20madc 10k	0-5vdc 0-10vdc 4-20madc 10k	0-5vdc 0-10vdc 4-20madc 10k

"固态调压器GJTb -W-1P系列"的额定电压为0~380V，型号是GJTb-W-1P，额定电流为0~150A，品牌是莱宁，应用范围为光/光耦合