

科华UPS电源YTR3320-J 20KVA18KW三进三出系列

产品名称	科华UPS电源YTR3320-J 20KVA18KW三进三出系列
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3320-J 产地:厦门
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

科华UPS电源20KVA负载18K主要在于：

- 1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压器线圈发热，加速绝缘老化，寿命缩短、惹起附加损耗和噪音。
- 2、对断路器、漏电维护器、继电器等维护、自控安装产生干扰，形成误动作。
- 3、使照明设备寿命缩短。
- 4、形成电流表、电压表、功率表、电能表丈量误差。
- 5、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰。
- 6、惹起配电系统静电补偿电容器发作串/并联谐振。
- 7、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命，以至惹起短路、火灾。
- 8、由于谐波，使电压突变成形成电子设备损坏、呈现误动作，影响计算机程序正常运转。形成数据丧失，

以至损坏硬件，惹起楼宇自动化、消防报警系统、平安防备系统误动作，以至无法工作。

西安科华UPS电源20KVA负载18KW外接蓄电池精密仪器备用2小时输入特性:

电压范围 (Vac) 380 (-45% ~ +25%) , -45% ~ -20%降额

整流输入频率范围 (Hz) 50/60 ± 5% (± 10%可选)

旁路同步跟踪范围 (Hz) 50/60 ± 5% (± 10%可选)

旁路输入电压范围 (V) +15% (+20%可选) /-25%

输入功率因数 0.99

相数 3 4W+PE 电池电压 (Vdc) 348

充电电流 (A) 4/6 4/8 输出特性

容量 (KVA) 10 15 20 30 40 50 60

相数 3 4W+PE

输出波形 正弦波 电压 (Vac) 380 ± 1% (400 ± 1%、415 ± 1%可选)

频率 (Hz) 市电正常，跟踪市电频率；市电异常，50 ± 0.2%

三相相位误差 2度

波形失真 THD 3% (线性负载)

静态旁路转换时间 (ms) 0

系统效率 90% 91%

并联运行模式 (并机型)

无主从自适应多机并联冗余方式

过载能力 130%满载时维持1分钟，150%满载时维持10秒

其它特性 手动维护旁路

具备无转换时间的维修旁路开关

直流启动功能 具备 LCD显示

三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等

LED显示 UPS工作状态和故障指示

报警功能 输入异常、电池欠压、过载、故障

通信功能 提供干接点通信和RS232/RS485，可选配SNMP选件实现UPS的智能监控

电池监测功能（选件）

MMBM电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态

保护功能

输出短路保护、过载保护、过温保护、电池压保护、输出过压/欠压保护

电磁兼容 符合GB7260.2 音频噪音（dB）< 60（离箱体正面一米处）< 65（离箱体正面一米处）

冷却方式 强制风冷 工作温度（ ）0~40

尺寸（宽×深×高）（mm）400×800×1180 500×800×1600

重量（kg）105 115 115 125 215 235 255

西安科华UPS电源20KVA负载18KW外接蓄电池精密仪器备用2小时应用领域

科华YTA商品技能参数：

lingxian的数字化操控技能，进步商品整机功用。

电网习惯才能强，输入电压规模可宽至165 ~ 275Vac. 习惯较恶劣的电力环境，更可搭配发电机运用。

智能的电源办理，RS232数据通讯功用。

共同、时髦的外观，流线型的五颜六色面板及机箱，有LED、LCD面板可选。

悉数的网络设备保护计划。

保护计算机、打印机、MODEM等网络设备的安全牢靠。

可选配RJ11+RJ45防雷保护功用，确保数据通讯安全。

整机效率高、EMC电磁兼容契合国家电源规范，绿色环保。

活络有用的冷发动功用，满意应急需要。

lingxian的科华ups电池办理形式，延伸电池运用寿数。