

HABONG蓄电池直流胶体免维护高压电源

产品名称	HABONG蓄电池直流胶体免维护高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

福建省闽华电源股份有限公司创立于1998年，公司位于福建安溪经济开发区龙桥工业园，地处福建省厦漳泉经济“金三角”区域。现有资产五亿多元人民币，占地300亩。

----公司主要生产大容量密封型免维护无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型，共600多个规格品种，产品畅销海内外。

----公司是“福建省百家重点工业企业”之一，企业规模位居全国同行业前列，其中商品蓄电池极板生产规模全国zui大、规格zui全、品种zui多。

----公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证，被评为“福建省质量管理先进企业”。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内国际quanwei认证。

----公司以科学发展观为指引，坚持“诚信、拼搏、创新、感恩、共赢”经营理念，走规范化、精细化管理道路。注重科技创新，通过与zhuming高校开展产学研合作，有效整合人才、技术、市场等各种资源，提高企业自主创新能力，不断提升企业综合实力。

----公司坚持“以人为本”的理念，尊重员工，关爱员工，创建和谐健康、奋发有为的工作和生活氛围。坚持“保护环境，预防污染，诚信守法，持续改进”的环境方针，加大环保投资力度，积极承担社会责任，全力推进节能减排和清洁化生产，努力创建资源节约型、环境友好型企业。

----闽华公司以提供清洁、环保、可再生的绿色电源产品为光荣使命，将在新的起点上牢固把握时代发展机遇，再铸闽华新辉煌。

MINHUA(闽华)蓄电池性能特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。4、电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20℃下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需充电。5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

MINHUA(闽华)全国销售网络：

【华北】北京市总代理 天津市总代理 河北省总代理 山西省总代理 内蒙古总代理【东北】
辽宁省总代理 吉林省总代理 黑龙江省总代理【华东】上海市总代理 江苏省总代理 浙江省总代理
安徽省总代理 福建省总代理 江西省总代理 山东省总代理【中南】河南省总代理 湖北省总代理
湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理【西南】重庆市总代理 四川省总代理
贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理【西北】陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理
新疆总代理12v7ah 12v12ah 12v17ah 12v24ah 12v33ah 12v38ah 12v40ah 12v50ah 12v55ah 12v65ah 12v80ah
12v90ah12v100ah 12v120ah 12v150ah 12v180ah 12v200ah 12v220 全国代理经销商 供应安徽 | 北京 | 福建 |
甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 |

结构特点

- > 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
- > 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
- > 新型极板制造工艺，活性物质利用率高。
- > 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
- > 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

闽华蓄电池应用领域与分类:

- 免维护无须补液；< UPS不间断电源；
- 内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；
- 适应温度广；< 安全防护报警系统；
- 自放电小；< 应急照明系统；
- 使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；
- 荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6 - GFM系列产品规格

序号 电池型号 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 参考重量 (kg) 16 - GFM - 7127151
66962.626 - GFM - 241224165125177936 - GFM - 3812381971651761446 - GFM - 6512653501661752356 - GFM
- 100121004081742353366 - GFM - 150121504952002255876 - GFM - 2001220049525824876

产品型号列表:

序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量 (Kg) 长 宽 高 总
高 01MM30-12E123110194133169169B210.0002MM33-12E123310196133161170B310.8003MM36-12E12361019413
3169169B211.5004MM22-12122610196165170170B49.5005MM34-12123410196165170170B4/T1111.3006MM35-12
123710196165170170B4/T1111.8007MM38-121237.510196165170170B4/T1112.0008MM40-12124010196165168168
B4/T1113.2009MM42-12124010196165168168B4/T1113.8010MM48-12124510196165170170B4/T1114.1011MM50-
12E125010230137210215B4/T1216.1012MM55-12E125510230137210215B4/T1216.5013MM52-12125210350167174
174B4/T1217.2014MM54-12125310350167174174B4/T1217.6015MM60-12126010350167174174B4/T1219.0016MM
65-12126510350167174174B4/T1220.0017MM65-12E126510260167213216B4/T1220.0018MM70-12E127010260167
213216B4/T1220.6019MM75-12E127510260167216216B4/T1221.5020MM80-12E128010260167213216B4/T1222.50
21MM90-12E129010305167210213B4/T1226.5022MM100-12E1210010305167210213B4/T1227.5023MM105-12E12
10010305167210213B4/T1228.5024MM80-12128010330173217220B5/T1425.5025MM85-12128510330173217220B5
/T1426.5026MM90/12129010330173217220B5/T1427.527MM100-12B1210010330173217220B5/T1428.0028MM100
-121210010330173217220b5/t1428.5029MM100-12A1210010330173217220B5/T1429.0030MM110-12121101033017
3217220B5/T1430.8031MM80-12L128010406173236236B5/T1427.0032MM90-12L129010406173236236B5/T1428.0
033MM100-12L1210010406173236236B5/T1429.5034MM1105-12L1210510406173236236B5/T1431.0035MM110-1
2L1211010406173236236B5/T1432.8036MM120-12L1212010406173236236B5/T1434.5037MM130-12121301048617
1243243B5/T1438.8038MM140-121214010486171243243B5/T1440.0039MM150-12B1215010486171243243B5/T144
3.0040MM150-121214510486171243243B5/T1445.5041MM135-12H1213510341172283286B5/T1442.0042MM150-
12H1215010341172283286B5/T1444.543MM160-121215010523240219223B5/T1451.0044MM180-121218010523240
219223B5/T1454.5045MM190-121219010523240219223B5/T1455.5046MM200-121220010523240219223B5/T1458.0
047MM200-12A1220010523240219223B5/T1460.0048MM210-121221010521269203206B5/T1462.0049MM220-121
222010521269203206B5/T1463.0050MM230-121223010521269203206B5/T1464.0051MM240-121224010520269220
224B5/T1467.0052MM250-121225010520269220224B5/T1469.00