

LWGY-BE高压夹装涡轮流量计 夹装涡轮流量计

产品名称	LWGY-BE高压夹装涡轮流量计 夹装涡轮流量计
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

LWGY-

BE高压夹装涡轮流量计

一、产品概述

LWGY-BE系列高压夹装涡轮流量计，在普通液体涡轮流量计的基础上进行技术更新，使产品能适用于高压情况下流量测量。产品广泛用于工矿、石油、化工、冶金、电厂等行业。

二、产品特点

- 1 下限流速低，范围度宽，
- 2 采用硬质合金轴承性能可靠寿命长，
- 3 具有较强的抗震和抗电磁干扰能力，
- 4 现场型液晶屏显示清晰直观，功耗低，3V锂电池供电可连续运行5年以上。

三、技术参数

公称通径：10mm ~ 100mm

**度：±0.2%R（需特制），±0.5%R，±1.0%R

被测介质：对1Cr18Ni9Ti和硬质合金没有损害的液体

环境温度：-20 ~ +50

介质温度：-20 ~ +120

公称压力：6.3Mpa、10Mpa、25Mpa、40Mpa

防爆标志：Exib II BT4, Exd II BT6

输出信号：电压脉冲、4 ~ 20mA(+24VDC)二线制

通讯接口：选用RS-485通讯接口

10、供电电源：传感器：+5VDC ~ 24VDC（外接），

变送器：+24VDC（外接），流量计：3.0V锂电池（内装）

四、产品选型

五、型号说明