

# 枪弹库门 双人电子密码锁 防爆防弹门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 枪弹库门 双人电子密码锁 防爆防弹门                                      |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司   |
| 价格   | 2200.00/平方米   |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业<br>型号规格:FAM-J-BQSM01<br>锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋                                 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607                                |

## 产品详情

兵器室双锁防爆门 装备器材室防护门

1、门扇结构由外至内依次为：10mm厚的优质钢板+锁定机构+1.2mm厚钢板，触摸屏背面有10mm厚钢板方防护。锁具部位有5mm厚钢板加强防护。门框采用10mm钢板焊接制作。须提供公安部认可的检测中心出具的检测报告，在报告中必须有功能检测合格的描述。

2、配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯；3、外门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁（单一指纹机）两把机械钥匙锁。机械钥匙锁可单独开门。尺寸墙体厚度240mm，门高2200mm，外框1200mm，内空2000\*900mm（需中标公司结合中队实际情况，进行尺寸设计修改）产品规格按库房实际尺寸设计；

4、符合《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》；5、防护要求：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，具备甲级以上防盗安全等级要求。须提供公安部认可的检测中心出具的检测报告，在报告中必须有功能检测合格的描述。

6、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱；

7、库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链；

8、机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

### 分离式联动机械锁

2.机械钥匙锁安装军械室第1道门和第二道门门框内，和锁栓结构配合使用。具有中国公安部认证证书。

### 联动结构

1.连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构的设计及顺利实施。

## 电机锁

- 1、电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓连动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动；
- 2、由指纹门禁机双指纹、多指纹或人脸识别验证通过后，由多功能控制器发出指令开关锁；3、其他：有开锁状态提示装置、欠压报警提示音、后备电源。

技术要求：1、无须辨认区分门的安装方向，左开、右开、内开、外开通用；2、关门检测锁栓结构闭合行程到位和门磁关到位自动感应上锁；3、自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁，确保安全；4、防止隔开门磁而引起开锁，确保安全；5、电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警；6、锁舌伸出长度 20mm，符合GA/T 73-94 5.1.6 B级标准；7、信息反馈输出，声光提示；8、额定电压：DC12V ± 10%；9、开锁电流： 300mA；10、静态电流：16mA；11、开锁灵敏度： 1S；