济南刻字机、刻章机 铭锐

产品名称	济南刻字机、刻章机 铭锐
公司名称	天桥区锐铭激光设备厂
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:铭锐 型号:860 送纸方式:自动
公司地址	山东济南市天桥区济南天桥区凤凰山路55号
联系电话	86-053118615581957 18615581957

产品详情

销售热线:400 0677 361

雕刻機參數

電腦雕刻機特點

可隨時暫停、增減速度、調節深度，並可預覽雕刻路徑的平面和立體圖；無級調速方便於雕刻不同材質，適用於不同行業。方便的斷刀處理，任意點刻補，無需重新排版，或回到原點重刻，操作方便、容易掌握，支持文泰、type3、artcam等排版軟件，在同行業中處領先地位。采用德國進口高精度自動削隙滚珠絲杠，配合進口聯軸器，提高精度機體優化設計，采用直線導軌（圓柱形或方形），保證使用壽命。采用高速水冷變頻電機，大吃力、強切削、低噪音、高頻率、長壽命，可長時間連續工作，適應性強、精度高。

適用材料

有機玻璃、pvc板、pp板,kt板、木材、寶石、大理石、鋁塑板、鐵、銅、鋁、塑料等各種材料進行表面加工、切割。

雕刻機參數

型號	1536	6060	6090	1212	1215	1218	1325
臺面尺寸（mm）	1610*2900	740*820	740*1120	1410*1400	1410*1750	1410*2000	1410*2700
最大雕刻尺寸	1500*3600	600*600	600*900	1200*1,200	1200*1500	1200*1800	1200*2500

最大進料尺寸	75	75	85	85	90	100	120
z軸行程(mm)	72	72	82	82	85	95	115
主軸電機功率（w）	標准配置1.2千瓦，可選配1.5千瓦或2.2千瓦						
轉速（轉/分）	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
分辨率（mm/脈沖）	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
刀柄直徑（¢）	3.175或6	3.175或6	3.175或6	3.175或6	3.175或6	3.175或6	3.175或6

性能参数及技术指标

	xr-900s-w60a型	xr-1200s-w80a型
激光器功率	60w	80w
激光器种类	封离式co2激光器波长10.6um低阶模 （符合gb11748-89标准）	
激光器电流*1	0-28ma	0-22ma
环境温度*2	5℃~35℃	
冷却水水温*3	5℃~30℃	
冷却水	自来水，或纯净水	
保护气体	n2 或干燥无油空气	
相对湿度*4	≤80%	
供电电源*5	单220v±5%50hz 10a	单相220v±5%50hz 6a
能量调节	1-100% 手动调节	
雕刻速度	50-80000mm/min软件设定	50-80000mm/min软件设定
切割速度	50-10000mm/min 软件设定	
定位精度	≤0.01mm	
重复定位精度	≤0.01mm	
控制软件	激光雕刻切割控制系统dsp1.2	

光敏印章机

本机为双管光敏机，制作时一次曝光即可制成成品。

外型尺寸：400×320x100mm

重量：10kg

工作电源：ac220v 50hz

连续十万次盖印、印面不收缩、不变形，印迹清晰不扩散，印油持久不褪色，连续注油、连续使用。

可以制作0.1mm防伪条纹。

产品说明：

名称：电脑刻字机
说明： mr系列电脑刻绘机性能特点：① 高品质、易操作、采用双cpu控制，性能稳定。②中文液晶显示、操作方便。③刻绘速度快，曲线刻绘不减速。④超静音设计、噪音低。⑤可调节式压轮、保证长距离步走偏，、适应大幅灯箱制作。

"济南刻字机、刻章机"的品牌为铭锐，型号是860，规格为860，送纸方式是自动，复印份数为1，字间距是0.1，纸张宽度为25（mm），键数是1，行距为10，纠错装置是1，重量为20（kg），打印速度是10