

# 三井化学株式会社/一级代理商

产品名称	三井化学株式会社/一级代理商
公司名称	北橡实业(上海)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	三井化学POE:一级代理商 TAFMER:中国经销商 分销商报价:提供样品试用
公司地址	上海市嘉定区万镇路599号2幢501室
联系电话	18817601868 18817601868

## 产品详情

北橡实业（上海）有限公司是OBC,POE中国华东一级代理商，销售三井TAFMER系列POE弹性体增韧剂。（PP聚丙烯，EVA醋酸乙烯，LDPE,HDPE,LLDPE系列聚乙烯增韧助剂）

（全国发货，现货供应，欢迎联系。我们可以提供选材指导，也可免费提供样品试用，和材料物性报告。）

北橡实业（上海）有限公司长期现货供应POE 新加坡三井化学塑料系列塑料，欢迎广大客户前来咨询洽谈，欲要了解原料物性及实时价格，请在本网页线上联系或者通过电话联系我司销售部，感谢您关注我们的产品信息

POE是由辛烯和聚烯烃树脂或乙烯丙烯组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物，通过扫描电子显微镜或相差显微镜的图像表明，可以形成以橡胶为连续相、树脂为分散相或以橡胶为分散相、树脂为连续相，或者两者都呈现连续相时的互穿网络结构。随着相态的变化，共混物的性能也随之而变。若橡胶为连续相时，呈现近似硫化胶的性能；树脂为连续相时，则性能近于塑料。

三井化学塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：

- （1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。
- （2）塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。
- （3）塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。
- （4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。

POE 新加坡三井化学 DF640 电线电缆级透明增韧级

POE 新加坡三井化学 A4050S 良好的柔韧性 电线电缆级透明增韧级

POE 新加坡三井化学 A1050S 透明增韧级

POE 新加坡三井化学 A-1085S 良好的柔韧性 电线电缆级

POE 新加坡三井化学 A-20070S 电线电缆级 透明增韧

POE 新加坡三井化学 A-20090S 电线电缆级 透明增韧 玩具 吹塑薄膜

POE 新加坡三井化学 A-35070S 电线电缆级 透明增韧 玩具 电线 吹塑薄膜

POE 新加坡三井化学 A-4070S 柔软无规共聚物 复合涂层应用

POE 新加坡三井化学 DF 840 薄膜电线电缆应用 吹塑薄膜 柔软无规共聚物

POE 新加坡三井化学 DF110 良好的柔韧性柔软无规共聚物 复合涂层应用

POE 新加坡三井化学 DF605 薄膜电线电缆应用 吹塑薄膜流延薄膜

POE 新加坡三井化学 DF610 良好的柔韧性柔软无规共聚物