

## PA12日本宇部 3030U代理商 高粘度 低吸湿性 热稳定性

产品名称	PA12日本宇部 3030U代理商 高粘度 低吸湿性 热稳定性
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	128.00/千克
规格参数	日本宇部:提供:材质证明、SGS、MSDS报告 日本宇部:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本宇部:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

### 产品详情

透明PA12日本宇部3030U高韧性低吸湿透明PA12日本宇部3030U 高韧性低吸湿

【UBESTA】日本宇部PA123030U挤出级。高粘度，挤出/注射成型，高抗冲，良好的加工成型性，低吸湿率，尺寸稳定，热稳定。用途:管道，气动管。

重要参数:熔体流动速率3 g1/10min密度1.02

g/cm<sup>3</sup>吸水率0.7%成型收缩率:1.5%断裂伸长率200%弯曲强度59MPa弯曲模量:1400

MPa硬度:78热变形温度:48

工程塑料PA12尼龙12特性:耐冲击强，耐候性佳，抗化学环境佳，优异的耐磨耗于表面滑移特性，吸水量小因此尺寸稳定度佳，比重小，低温下具优越的耐冲击强度，气体阻绝性佳;

1、比重小、吸水率、吸水后物性变化小2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐误性佳3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、

金属盐溶液等4自润滑性好，优良的耐磨性能，而疲劳特性优良5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。应用:水量表，自动洒水系统(尺寸安定而湿性抗

UV)，光织及电线外皮(耐磨/防白蚁防齿动物/分电性稳定/踢加工)，球拍护罪(耐冲击佰侯性佳耐磨提易染色/易加工)，机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件(与金属合模)手工

具握把外皮（高绝缘性而压耐冲击/易加工），汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。

日本宇部PA12尼龙12特性:耐冲击强，耐候性佳，抗化学环境佳，优异的耐磨耗于表面滑移特性，吸水量小因此尺寸稳定度佳，比重小，低温下具优越的耐冲击强度，气体阻绝性佳;1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。日本宇部PA12应用:

水量表，自动洒水系统(尺寸安定/耐湿性/抗UV)，光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿齿动物/介电性稳定/易加工），球拍护罩(耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工)，

机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件(与金属合模)手工具握把外皮(高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工)，汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头(耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱)。