

各种规格覆膜防水毯 山东

产品名称	各种规格覆膜防水毯 山东
公司名称	德州耀华土工材料有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	产地:山东 材质:聚酯 规格:0.3-5 (mm)
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区迎宾街南首
联系电话	86-05348323010 15853434218

产品详情

复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（pvc）、聚乙烯（pe）、乙烯/醋酸乙烯共聚物（eva），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，。耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

- 1、hdpe土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（ 1×10^{-17} cm / s）；
- 2、hdpe土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110 、低温-70 ；
- 3、hdpe土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；
- 4、hdpe土工膜具有很高的抗强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；
- 5、hdpe土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；
- 6、hdpe土工膜的整体性能，hdpe土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使hdpe土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强 ；

hdpe、ldpe土工膜的主要应用领域

1、hdpe

土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等；

- 2、ldpe适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等；
- 3、hdpe在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、污水管防渗；
- 4、聚乙烯防渗膜适用园林：河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；
- 5、hdpe适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等

"供应各种规格覆膜防水毯"的产地为山东，材质是聚酯，规格为0.3-5（mm），厚度是0.2-5（mm），长宽为宽为2m-8m，长为100米，品牌是耀翔，延展率为100%，颜色是白，用途为水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域。