

MKVVR3*1 天联牌矿用软芯控制电缆

产品名称	MKVVR3*1 天联牌矿用软芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌矿用软芯控制电缆 型号规格:MKVVR3*1 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVR3*1 天联牌矿用软芯控制电缆

1. 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

产品执行GB9330-88。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物

屏蔽材料：铜丝屏蔽

铠装材料：/

护套材料：聚氯乙烯护套

额定电压：450/750V

1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、电缆的敷设温度应不低于0 ，允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

控制电缆ZA-KVVRP22-16*1.5

产品规格：根据客户的要求定做

产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮

包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新