

# 密闭柔性防水套管/人防柔性密闭套管/刚性防水套管

产品名称	密闭柔性防水套管/人防柔性密闭套管/刚性防水套管
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:上海正安/上冶 规格:50-200
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

## 产品详情

一、性能：柔性密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，而通过处又有严密防水要求；还有些构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上，管子从套管中间通过，管子外径与套管中间用填料密封，起到了防水和减振作用。二、材质1、柔性密闭套管是按照国家标准04fs02制造生产，材料采用q235-a。2、柔性填料材料：沥青麻丝，聚苯乙稀板，聚氯乙烯泡沫塑料板。3、密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏。三、适用范围：适用于人防，地下工程，化工，钢铁，自来水，污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。

密闭柔性防水套管技术参数：

dn	d1	d2	d3	d4	d5	d7	l	l0	l1	l2	d1	d2	d3	d1	d2	k	n-m
50	60	95	65	145	200	81	65	\\	72	30	3.5	4	8	65	86	4	4-m 12
65	76	114	80	165	220	96	65	25	72	30	3.75	4	8	80	105	4	4-m 12
80	89	127	95	180	235	115	65	25	76	38	4	4	10	95	118	4	4-m 16
100	108	146	114	200	255	134	65	25	76	38	4	4.5	10	114	136	4	4-m 16
125	133	180	140	235	290	160	65	25	76	38	4	6	10	140	167	6	6-m 16
150	159	203	165	260	315	185	65	25	76	38	4.5	6	10	165	190	6	6-m 16
200	219	265	226	320	375	246	65	25	76	38	6	6	10	226	252	6	6-m

"供应密闭柔性防水套管/人防柔性密闭套管/刚性防水套管"的规格为50-200，适用范围是人防，地下工程，化工，钢铁，自来水，污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。，品牌为上海正安/上冶，材质是铸钢/不锈钢/碳钢，产地为上海