

诺力手动堆高车，半电动堆高车,全电动堆高车RS1645

产品名称	诺力手动堆高车，半电动堆高车,全电动堆高车RS1645
公司名称	江西诺力物流设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:rs1645 载重能力:1600 (kg)
公司地址	江西省南昌市青云谱区包佛路华东国际工业博览城8号楼
联系电话	13979195239 13757257771

产品详情

载荷中心距 (c)	600(mm)	700(mm)
提升高度 (mm)	实际载重量 (q) kg	
2900	1600	1000
3600	1000	650
4000	800	450
4500	600	350
5500	500	250

门架配置

门架形式	闭合门架高度h1 mm	自由提升高度h2 mm	起升高度h3 mm	作业时门架最大高度h4 mm
二级宽视野	2147	185	3200	3720
	2347	185	3600	4120
	2797	185	4500	5020
二级全自由	2147	1640	3200	3720
	2347	1840	3600	4120
	2797	2290	4500	5020

三级全自由	2240	1710	5000	5550
	2430	1895	5500	6050

rs16 站驾式堆高车

特性	1.2	型号		rs16	
	1.3	动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气, 电气)		蓄电池	
	1.4	操作方式(手动, 步行, 站驾, 坐驾, 拣选)		站驾	
	1.5	额定承载能力	q kg	1600	
	1.6	载荷中心距	c mm	600	
	1.8	前悬距	x mm	765	
	1.9	轴距	y mm	1457	
	重量	2.1	重量 (包括蓄电池)	kg	1450
		2.2	满载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	1290/1760
2.3		空载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	1110/340	
车轮	3.1	轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		橡胶轮/聚胺酯轮	
	3.2	轮子尺寸 驱动侧	mm	254x82	
	3.3	轮子尺寸 承重侧	mm	80x70	
	3.4	转向轮尺寸		150x60	
	3.5	轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧		1x -1/ 4	
	3.6	轮距(前面) 驱动侧	b10 mm	635	
	3.7	轮距(后面) 承重侧	b11 mm	395	
尺寸	4.2	闭合门架高度	h1 mm	请查看门架配置表	
	4.3	自由提升高度	h2 mm	请查看门架配置表	
	4.4	起升高度	h3 mm	请查看门架配置表	
	4.5	作业时门架最大高度	h4 mm	请查看门架配置表	
	4.7	护顶架(座舱)高度	h6 mm	2245	
	4.8	站立高度	h7 mm	225	
	4.9	转向轮高度	h14 mm	1255	
	4.15	货叉降低时高度	h13 mm	85	

	4.19	总体长度	l1 mm	2035
	4.20	车体长度	l2 mm	885
	4.21	车体宽度	b1 mm	978
	4.22	货叉尺寸	s/e/l mm	60/180/1150
	4.24	货叉架宽度	b3 mm	645
	4.25	货叉外间距	b5 mm	575
	4.31	门架下方离地间隙	m2 mm	25
	4.34	直角堆垛通道宽度,托 盘800x1200 (1200沿货叉放置)	ast mm	2246
	4.35	外部转弯半径	wa mm	1655
性能	5.1	行驶速度 满载/空载	km/h	8.8/9.2
	5.2	起升速度 满载/空载	mm/s	145/215
	5.3	下降速度 满载/空载	mm/s	260/270
	5.8	爬坡能力 满载/空载	%	7/15
	5.10	行车制动		蓄电池
电机	6.1	驱动电机功率	kw	3.3
	6.2	起升电机功率	kw	3.0
	6.3	蓄电池符合din 43531/35/36 a,b,c,no 1)		43531 b
	6.4	蓄电池电压,容量(5小 时放电量) 1)	v/ah	24/360
	6.5	蓄电池重量	kg	350
		蓄电池尺寸,长/宽/高 1)	mm	930/210/750
其它	8.1	驱动控制方式		直流场效应管控制
	8.4	在驾驶员耳边的最高 噪音	db(a)	<70

rs16系列堆高车适用于高强度的短程及中长程的平面搬运货物，最大载重量可达1600公斤。它也可以很方便地作为一台拣选车或高空作业平台使用。尤其适用于在相对窄小的工作场所、物流成分多样且作业面高度相对较高的环境中频繁的工作。

欧洲原装进口丹佛斯 (danfoss) 驱动轮和转向电机，动力强大，转向平稳。欧洲原装进口丹佛斯 (danfoss) 配套驱动轮和转向电机控制器，反应灵敏，操控自如，可靠性高。

韩国进口乐世门油泵电机，体积小、可靠性高、工作平稳、节能、低噪音、环保等优点。

人性化的操作空间，不易疲劳，视野宽阔。转向灵敏、省力。

配用大容量的牵引电池，充电方便快捷，电量持久

德国进口门架槽钢，安全美观，坚固耐用。

符合欧洲en1757-1:2001,en1727标准

"供应诺力手动堆高车，半电动堆高车,全电动堆高车RS1645"的类型为电动堆高车，型号是RS1645，自重为1450（kg），起升高度是4500（mm），品牌为诺力，载重能力是1600（kg），加工定制为是，最低高度是85（mm）