

6kg/h喷雾造粒机

产品名称	6kg/h喷雾造粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

6kg/h喷雾造粒机

1.技术指标：

1.1 水分蒸发量4~6kg/h（进风温度 250 ，排风温度 100 时）；

1.2 可调整平均粒径范围大于 20~80 微米；

1.3 雾化系统：高速离心雾化器(Nmax=25,000 r.p.m)，变频无级调速，M型雾化盘，雾化盘材质 SUS316L/ZrO₂ 或更优材质；

1.4 温度比例控制方式：150~250 ±2 ，排风温度低可达 100 ；

1.5 高温高效过滤器：耐温可达300 ；

1.6 热风接触方式：并流方式；

1.7 制品捕集方式：二点捕集（干燥室下部及旋风分离器下部）+ 袋式过滤器，

采用低帽模式，tigao造粒产品的回收率；

1.8 材质：1) 与物料、热风接触部分：SUS316L，2) 外蒙皮、架台：SUS304，

3) 电加热管材质 SUS310S；

1.9 压缩空气用量：技术指标可达 SOL/min (0.7 Mpa)；

1.10 供料泵：蠕动泵，输送liuliang可达 70L/h，精度可达 $\pm 1\%$ ；

1.11 噪音：不大于 85 分贝；

1.12 电源: 3 相，380V，50Hz，21kW；

1.13 热风过滤系统：塔内的热风达到十万级净度；

1.14 外形尺寸：W2500*L1700*H 1900mm，长宽正负偏离不超过 10%，质量约

860kg ($\pm 10\%$)；

1.15 控制方式：PLC+HMI 控制；

1.16 适用材料范围：无机金属氧化物、碳化硅陶瓷、金属合金粉末、无机磁性粉末、无机金属盐、碳材料等；

1.17 排风系统尾气出口应在仪器下端，外接耐温排风管道。

2.仪器功能配置

2.1 供料系统：蠕动泵，液输送管，进料管过滤嘴，浆料桶等四个；

2.2 雾化系统：高速离心雾化器($N_{max} = 25000$ r.p.m, 变频无极调速)，雾化盘 (材质 SUS316L/ZrO₂) 两个以上;

2.3 热风过滤系统：1)初效空气过滤器；2)送风机；3)电加热器 (加热管壳体材质 SUS310S) 及过渡接管、热风管；4)高温高效过滤器 (高耐温 300 ° C);5)空气压缩机；

2.4 热风室：热风蜗壳、热风分配器 (材质要求 SUS304);

2.5 干燥室：材质 SUS316L, 配备 3 个锥部振打锤、塔内清洗踏步、照明系统、高压可调节清洗机；

2.6 收粉排风系统：SUS316L 低帽出粉管，SUS 316L 旋风分离器，可调节型排风机，袋式过滤器 (折叠式滤芯、PTFE 覆膜聚脂滤纸，外框材质 304);

2.7 设备钢质架台；PLC 电控系统：

进风温度控制、显示、报警；排风温度显示、报警；

塔内压力显示；过滤器前后压差显示；袋滤器前后压差显示；雾化器转速与变频调速；电箱内电器元件、断路器、中间继电器、热继电器、交流接触器，人机界面等。

2.8 设备可移动，底部带有可刹车轮，用于移动清洗；

2.8 选件：震动筛，可筛分 500 目；