

# 德国普罗名特余氯电极CLE3-mA系列

产品名称	德国普罗名特余氯电极CLE3-mA系列
公司名称	上海同卡实业有限公司
价格	7800.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:普罗名特 型号:cle3-ma-10ppm.2ppm,
公司地址	浦东新区康桥工业区康桥东路1365弄1号3321室
联系电话	02154421102 13795357990

## 产品详情

余氯电极cle 3-ma系列 : measured variable free chlorine (hypochlorous acid hoci) with large proportions of bound chlorine; to detect bound chlorine using d2ca and sensor for total chlorine type cte 1-ma reference method dpd1ph range (测量要求ph值) : 5.5 ... 8.0 temperature (温度) : 5 ... 45 ° c max. pressure (最大压力) : 1.0 bar intake flow (流速要求) : 30...60 l/h (in dgm or dlg iii) supply voltage (供电) : 16...24 v dc (two-wire technology) output signal (输出信号) : 4...20 ma measuring range, temperature compensated, uncalibrated, not electrically isolated typical applications : swimming pool, drinking water with higher proportions of bound chlorine measurement and control equipment (适用仪表) : d1c, d2c, promcon in-line probe fitting dgm, dlg iii measuring principle amperometric, 2 electrodes, diaphragm-covered measuring range order no. (订货号)

cle-3ma-0.5ppm 792930(0.00-0.50ppm)

cle-3ma-2ppm 792929(0.00-2.00ppm)

cle-3ma-10ppm 792928(0.5-10.00ppm) chlorine sensors with 100 ml electrolyte(100ml电解液) you require assembly kit (order no. 815079) for the initial installation of the chlorine sensors into the dlg iii

"德国普罗名特余氯电极CLE3-mA系列"的是否提供加工定制为否, 品牌是普罗名特, 型号为CLE3-mA-10 ppm.2ppm, 种类是气敏, 材料为混合物, 材料物理性质是半导体, 材料晶体结构为非晶, 制作工艺是薄膜, 输出信号为数字型, 防护等级是IP68, 线性度为100 (%F.S.), 迟滞是0.01 (%F.S.), 重复性为100 (%F.S.), 灵敏度是20S, 漂移为0.001, 分辨率是0.001