

WBS力传感器|日本SHOWA传感器深圳奥德赛创代理 假一赔十。

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | WBS力传感器 日本SHOWA传感器深圳奥德赛创代理 假一赔十。 |
| 公司名称 | 深圳市港为仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:日本showa 型号:wbs |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡西成工业区崩山工业区 |
| 联系电话 | 86-075523013480 15013713098 |

产品详情

| | |
|---|---|
| wbs传感器的详细资料 | |
| 日本昭和传感器wbs【特長?用途】高精度?高出力?ローコスト小形?軽量?取付容易引張?圧縮両方向の検査データ添付用途：工業用ハカリ?試験機?産業機器...精度クラス：0.05 % | |
| 形式?外觀寸法 | |
| 形式名 | 定格容量?寸法?質量（単位：mm）形式名定格容量abcdefghjk固有振動数質量 |
| wbs-100n | |
| wbs-200n | |
| wbs-500n | |
| wbs-1kn | |

wbs-2kn

未記載の項目確認は取扱説明書又は当社までお問い合わせください。仕様?規格

| | |
|---------|----------------------------|
| 許容過負荷 | 150 %rc |
| 定格出力 | 3 mv/v ± 1 % |
| 直線性 | 0.05 %ro |
| ヒステリシス | 0.05 %ro |
| 繰り返し性 | 0.03 %ro |
| 推奨印加電圧 | 12 v 以内 |
| 許容印加電圧 | 20 v |
| 入力抵抗 | 350 |
| 出力抵抗 | 350 |
| 温度補償範囲 | - 1 0 ~ 60 |
| 許容温度範囲 | - 3 0 ~ 80 |
| 零点の温度特性 | 0.00 5 %ro/ |
| 出力の温度特性 | 0.00 5 %/ |
| ケーブル | 6 mm-4芯 シールドケーブル3 m、先端むき出し |

wbs力传感器|日本showa传感器

"WBS力传感器|日本SHOWA传感器深圳奥德赛创代理 假一赔十。"的型号为WBS，输出信号是模拟型，品牌为日本SHOWA，种类是气敏，加工定制为否，制作工艺是集成