

传感器-GQQ0.1(A)烟雾传感器数显智能GQQ皮带机烟雾传感器

产品名称	传感器-GQQ0.1(A)烟雾传感器数显智能GQQ皮带机烟雾传感器
公司名称	乐清市速华电气有限公司
价格	1750.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:速华 型号:gqq0.1(a)
公司地址	山东济宁市高新区置城国际
联系电话	86-057781121919 15558887123

产品详情

gqq0.1(a)烟雾传感器数显的

gqq0.1(a)烟雾传感器主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。本传感器采用先进的气敏型探头，经过特殊电路处理后。具有灵敏、可靠、无误动、无拒动等特点。外壳小巧玲珑，使用方便，是目前安装烟雾报警的理想部件。防爆型式：矿用本质安全型.通过can总线；输出信号至关联设备：kj329(a)-f(a)矿用隔爆兼本安型带式输送机运输监控分站;实现停机并实现烟雾保护。

接上电源后，其红灯亮，待稳定5分钟后，红灯灭绿灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。单片机不断的对烟雾探头的输出信号进行实时采集和分析，当烟雾浓度达到设定值时，红灯闪亮，隔爆兼本安型带式输送机运输监控分站实现烟雾保护停机或自动灭火。

与启迪公司生产的zp127-z矿用隔爆兼本安型自动洒水降尘装置主机、zp12-k矿用本质安全型自动洒水降尘装置控制器及dfh-10/7矿用本质安全型电动球阀连接，可实现烟雾自动防灭火。

gqq0.1（原型号kgq-1型）烟雾传感器主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。本传感器采用先进的气敏型探头，经过特殊电路处理后。具有灵敏、可靠、无误动、无拒动等特点。外壳小巧玲珑，使用方便，是目前安装烟雾报警的理想部件。

防爆型式：矿用本质安全型 防爆标志：exibi。

接上电源后，其绿灯亮，待稳定10分钟后，绿灯灭红灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。当有少量烟雾进入烟室后，红灯闪亮，同时控制三级管导通，输出低电平，烟雾故障指示亮，使继电器闭合。实现烟雾保护或自动灭火。同时扬声器发出“x号皮带冒烟”的语言报警。主机实现保护并闭锁，此时要重新启动，需在故障排除后，并按一下停止按钮解锁后，再按动启动按钮，皮带机才能起车运行。

若有烟源的情况下，传感器无变化，请检查电源电压是否接近+12v，按下试验按钮，传感器仍无反应，说明c3电容漏电，按下试验按钮，红灯闪亮，说明电子线路正常，r19阻值偏大或mq-1气敏探头损坏。应及时更换

温馨提示：

因产品型号不同，规格不同，本公司产品所标注价格不作为最终成交价格，本公司会根据不同产品，和采购货量给予一定的价格优惠，因网站发布产品规格型号有限，更多产品及价格请来电详询！！电话：15053721919 qq:1541507766 张新！

"传感器-GQQ0.1(A)烟雾传感器数显智能GQQ皮带机烟雾传感器"的材料为0，种类是气敏，加工定制为是，防护等级是0，材料物理性质为0，型号是GQQ0.1(A)，材料晶体结构为0，线性度是0（%F.S.），迟滞为0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），漂移为0，分辨率是0，品牌为速华，输出信号是0，灵敏度为0，制作工艺是0