

# 防锈剂 T705 防锈剂

产品名称	防锈剂 T705 防锈剂
公司名称	锦州安泰化工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:T705 用途分类:防锈剂
公司地址	锦州市太和区兴隆街道小兴村
联系电话	13904165551

## 产品详情

型号	T705	用途分类	防锈剂
<p>&amp;lt;!-- .at_4{font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_9{height: 22.7pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid} .at_16{mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid} .at_10{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 131.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.7pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at_19{mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid} .at_14{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 147pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_11{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 147pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 22.7pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at_12{mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid} .at_6{font-family: 宋体} .at_8{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425.4pt; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at_21{mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid} .at_1{font-size: 22pt; font-family: 黑体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_2{margin: 0cm 0cm 0pt} .at_7{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_3{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_23{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left} .at_15{mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at_20{mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid} .at_18{mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid} .at_17{mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid} .at_5{mso-spacerun: yes} .at_13{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 131.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_22{mso-yfti-irow: 9; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes} --&amp;gt;</p>			

t705二壬基萘磺酸钡防锈剂

## 性能

本品适用于各种润滑油和润滑脂中作为防锈添加剂，是一种高性能的优良防锈防腐剂。具有良好的油溶性、配伍性和替代性。对黑色金属有良好的防锈性能。适用于调制防锈润滑油、润滑脂；亦可做发动机燃料的防锈添加剂。

## 理化性质

项目	量化指标	分析方法
外观	棕色或深棕色粘稠液体	目测
密度 (20℃), kg/m <sup>3</sup>	不小于1000	gb 2540
运动粘度(100℃), mm <sup>2</sup> /s	实测	gb 265
钙含量%	不小于7.0	
闪点 (开口) ?c	不低于160	gb 3536
总碱值	35-55	
机械杂质, % (m)	不大于0.15	gb 511
水分	痕迹	gb 260
湿热试验	实测	gb 2361

## 包装贮运

按sh0164-92《石油产品包装包装、储运、交货验收规则》进行。用清洁、无锈的铁桶盛装，桶盖应密封，皮垫圈应完好。严禁混入大量水及杂质，以防变质。

## 注意事项

使用时，应遵守处理浓化学品和向基础油调入添加剂的一般预防方法。如接触了皮肤，可用洗涤剂、肥皂和水彻底洗净。