供应广西HNLC-校验用标准电压互感器

产品名称	供应广西HNLC-校验用标准电压互感器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

在互感器的误差试验中用作电压互感器校验标准。HNLC-校验用标准电压互感器主要针对基层供电及生产部门的实际需要精心设计制造的,本公司可提供充气式标准电压互感器,干式标准电压互感器。

产品特征

1、结构紧凑,体积小、携带方便2、不需维护,接线、操作简单

产品别称

精密电压互感器、校验用电压互感器、检定用电压互感器、校验用标准电压互感器、PT标准、标准PT、 高精度电压互感器、高精度PT

技术参数

1、精度高、误差性能优:

由于采用无气隙,无对接逢的绕卷铁心,磁性能好,制成的互感器精度高,性能好,误差余量大。

准确度级别 电压误差(±%) 相位差(±`) 在下列额定电压时(%) 在下列额定电压时(%) 0.05 20 50 80 100 120 JJG314-94 20 50 80 100 120 0.05 3 2 2 2 0.05 0.05 4 0.10 0.075 < < < < < < < < < 0.03 0.04 0.025 0.025 0.7 0.025 0.7 1.5 0.7

- 2、 励磁电流小:比叠片铁心的互感器励磁电流小50%—60%。GY—B110G3互感器的需用功率 1.5K VA,可以大幅减少升压设备的电源输出功率。
- 3、产生热量小,无噪音。铁心内没有切割,无气隙,磁致伸缩应力很容易被吸收,保证在实际应用时无噪音。
 - 4、 漏磁小, 无需采取防范措施来防止影响漏磁。
 - 5、 体积小, 重量轻。由于采取整体浇注, 其体积为 410×260×800。重量 60KG。

校验用标准电压互感器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广西公司的客服,厂家报价,可定制